

反渗透阻垢剂国产阻垢剂水处理药剂

产品名称	反渗透阻垢剂国产阻垢剂水处理药剂
公司名称	淄博德力佳环保设备有限公司
价格	150.00/桶
规格参数	PH:2.0 比重:1.05 颜色:无色透明
公司地址	山东省淄博市张店区北西五路19号市府第三宿舍6号楼411室（注册地址）
联系电话	15695475879

产品详情

反渗透阻垢剂DL-8010适用于反渗透、纳滤、超滤膜系统中，可最大限度阻止碳酸盐、硫酸盐、硅酸盐、磷酸盐以及氧化铁沉淀造成的结垢；

本产品对水中的有机物具有良好的兼容及分散能力，COD较高水质同样适用。能与市面上常用的杀菌剂、絮凝剂兼容，不论是进口膜还是国产膜，都有很好的适应性，而且不对膜产生任何危害；

原水的PH值的适用范围为3.5-11.0，浓水的浓缩极限在4.0倍左右，目前市面上钙容忍度最好的药剂。反渗透阻垢剂DL-8010可延长系统清洗周期，同时延长膜元件使用寿命，降低运行成本。

1、添加量

药剂的添加量根据现场设备而定，以膜的分类，原水的水质化验报告，产水率（出水率），预处理等为依据；本产品的添加量（以设备进水量计算）为2-5PPM，添加量一般10PPM以内；剂量不足可导致结垢堵膜，剂量过高则会导致药剂堵膜，请注意药剂稀释比例和加药泵的大小所对应的调节参数（加药泵调节请参照铭牌参数，详情请咨询德力佳或设备供应商）；

2、稀释倍数

药剂的稀释需要使用RO产水或去离子水，一般为10倍稀释，也可以根据情况减小或增大稀释倍数；稀释的目的是为精准的控制添加量，加药泵和设备大小合适的条件下也可以不稀释药剂直接添加；

3、药剂投加点

药剂的最佳投药点为保安过滤器（精密过滤器、多介质过滤器）之前，加药泵的大小选择和安装请参照反渗透设备提供商的要求；