

有隔板高效过滤器 洁净室专用

产品名称	有隔板高效过滤器 洁净室专用
公司名称	苏州福净净化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福净净化 型号:STX 初阻力: 220Pa
公司地址	苏州市吴江区黎里镇金家坝金贤路
联系电话	051263212026 18862593800

产品详情

公司简介：

苏州福净净化设备有限公司，位于江苏省吴江市汾湖经济技术开发区。承担过各种类型净化工程、空调工程、水电工程的配套设计、安装、调试一条龙服务。公司坚持“质量第一，真诚服务”为宗旨，我们的企业精神是：今天的质量，明天的市场，用科技制造洁净，愿与社会各界真诚合作，共创辉煌。

有隔板高效过滤器用途：

用于各种级别的洁净室的终端过滤以及各种局部净化设备，如近日常工作台层流罩等环境空气净化。

有隔板高效过滤器适用条件：

温度：-20~90 ，湿度：纸隔板 85%，铝隔板 95%。

有隔板高效过滤器特点：

1. 效率高（主要捕集0.5 μ M以上的微粒）

2. 阻力低

3. 容尘量高

4. 风速均匀性好

有隔板高效过滤器使用注意事项：

定期检查过滤器进风面有无杂物堵塞情况、滤料表面有无破损；如有物品堵塞表面，则应清除；滤料表面破损严重，则必须进行堵漏；如表面破损处无法补漏，则必须更换新的过滤器；高效空气过滤器安装时，要保证与框体的压边处密封性良好，以防止风量泄露；不可用重物去撞击过滤器的表面，不可用力去拉过滤器的滤料表面；安装时，应使过滤器四周边框处压力均匀；高效过滤器最好有F8效率以上的过滤器做为预过滤，以保护高效过滤器。

有隔板高效过滤器更换期限：

在额定风量使用条件下，1年后即需更换新的过滤器；或当过滤器的阻力达到550Pa以上时，必须更换新的过滤器；如高效过滤器前无F8以上的过滤器做为预过滤，则使用寿命周期将大大减少。