

波峰焊回流焊烟雾净化器环评废气处理设备吸烟机

产品名称	波峰焊回流焊烟雾净化器环评废气处理设备吸烟机
公司名称	深圳市德天泰环保科技有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市南山区粤海街道武汉大学B座603
联系电话	17607176330

产品详情

波峰焊、回流焊烟尘净化机基本功能：

该净化机是专门为波峰焊、回流焊等所产生烟尘的净化而设计的。

DTT-1200P烟尘净化机采用进口高风压、低噪音风机，能有效的吸取烟尘颗粒，并有效延长滤芯的使用寿命。

其控制系统采用PWM调速，可根据烟尘产生量实现对风量的连续精确调节；该控制系统设计了指示灯光报警装置，当滤芯堵塞，红色指示灯点亮，提示更换滤芯。

该净化机的过滤系统由预过滤层、主过滤层和气体过滤层三部分组成，预过滤层能够吸附气流中比较大的粒子来避免主过滤层过早的被堵塞；主过滤层由HEPA高效滤芯组成，HEPA高效滤芯对0.3微米的微粒的过滤效率为99.99%，气体过滤层由化学滤芯组成，能有效的去除气流中的有害气体。

波峰焊、回流焊烟尘净化机特点：

*烟雾过滤一体化结构设计，安装简便，移动灵活，无需铺设吸烟管道。

*大功率直流无刷电机，寿命长，噪音小，产生较高空气流量。

*烟雾过滤三重过滤设计确保滤除烟雾中有害物质，保护人体安全。初效过滤器、中效过滤器和主过滤器均可单独更换，能够有效利用过滤器，降低生产使用成本。

*内置式烟雾过滤循环空气过滤方式避免将室内冷气/暖气排到室外。

波峰焊、回流焊烟尘净化机参数：

产品型号：DTT-1200P

净化风量高达(风量可调)：1200m/h

电源：220V，50HZ

输入功率：1000W

运转音量：50dB以下

废气净化除去率：99%以上

过滤系统：次滤：预过滤器；

主滤：HEPA高效滤芯和化学滤芯

进风口直径(mm)：2×75

外型尺寸(mm)：450*490*880

使用场所：波峰焊，回流焊等

波峰焊、回流焊烟尘净化机适用范围：

使用场所：电子厂波峰焊、回流焊、焊锡工位烟雾、化学实验的烟尘净化处理等

波峰焊、回流焊烟尘净化机认证：

在波峰焊、回流焊使用过程中，会产生大量的烟雾，而烟雾中95%来自于材料产生的颗粒，而5%是材料中而产生的有害性气体。同样在清洗、喷涂等其他工作环境中也会产生大量的有害性气体。而这些污染物对操作者及环境都会造成很大的危害。在欧洲，对此环境工人的保护及环境的保护已以立法的形式强制执行，在没有如何防护措施的条件下进行激光加工是不允许的。在ISO14000标准中对生产环节产生的污染进行处理和防护有明确的规定。

波峰焊、回流焊烟尘净化机包装说明：

包装标准：设备、电源线、产品保修卡、合格证。

波峰焊、回流焊烟尘净化机售后：

用户的信赖是我司生存的基础，优良的品质，优良的服务是用户依赖的前提。现针对用户提供如下售后服务承诺：

1、 我公司向客户进行售后服务承诺：免设备壹年的维护保养费。

- 2、 接到客户维修保养需求信息后，我公司售后服务部8小时内支援到位（节假日缓后执行）；
- 3、 所有经确认的故障24小时内排除（小故障当天处理完成）；
- 4、 一年一度的巡回检查和用户访问，并向用户提供保养建议。 5、 免费解答产品的一切问题。
- 6、 在保修期外，我公司仍以优惠的价格提供机组的终身维护、保养服务；