

沥青标准粘度计 0 (mm)

产品名称	沥青标准粘度计 0 (mm)
公司名称	北京科达京威科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:0 外观尺寸:0 (mm)
公司地址	北京市大兴区魏善庄镇东芦堡村村民委员会西600米
联系电话	13381199756

产品详情

品牌	0	型号	0
外观尺寸	0 (mm)	重量	0 (Kg)
产品用途	适用于按T0621标准所规定的方法测定液体石油沥青、煤沥青、乳化沥青等流动状态时的粘度。	测量范围	适用于按T0621标准所规定的方法测定液体石油沥青、煤沥青、乳化沥青等流动状态时的粘度。
测量精度	1		

一、用途本仪器是按照国家交通行业标准《jtj052公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中t0621《沥青标准粘度试验》所规定的要求设计制造的，适用于按t0621标准所规定的方法测定液体石油沥青、煤沥青、乳化沥青等流动状态时的粘度。二、技术参数1、工作电源：ac220v ± 10%；50hz。2、环形水槽：内径160mm，深116mm。3、盛样管：一套4个，流孔大小分别为 10mm ± 0.025mm； 5mm ± 0.025mm； 4mm ± 0.025mm； 3mm ± 0.025mm。4、球塞规格：a：球部直径12.7mm ± 0.05mm；标记高92mm ± 0.25mm；b：球部直径6.35mm ± 0.05mm；标记高90.3mm ± 0.25mm。5、控温范围：室温~90 。6、控温精度：± 0.1 。7、计时分辨值：0.1s，最大计时值999.9s。8、加热形式：电加热管加热，循环泵循环浴液控制环形水槽温度,加热功率600w。9、环境温度：-10~35 。10、相对湿度： 85%。11、外形尺寸：长420mm宽340mm高570mm。12、整机功耗：不大于700w。