

锚杆拉拔仪 待定 20T

产品名称	锚杆拉拔仪 待定 20T
公司名称	北京科达京威科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:待定 型号:20T 类型:数显式压力试验机
公司地址	北京市大兴区魏善庄镇东芦垓村村民委员会西600米
联系电话	13381199756

产品详情

品牌	待定	型号	20T
类型	数显式压力试验机	测量范围	0 ~ 100.00 kN

适用范围: hc系列锚杆拉拔仪是用于检测各种锚杆、钢筋、膨胀螺栓、锚固件抗拔力的仪器设备, 也可做玻璃幕墙的现场抗拔力检测(试验), 是各质检单位必备的检测仪器。本产品免费保修一年, 本公司对所售出的产品实行终身维护负责制。仪器简介: hc-10t/20t/30t/50t/100系列锚杆拉拔仪是由手动泵、中空液压缸、智能数据处理器、带快速接头的高压油管、锚具、转换头拉杆和手提便携箱组成。10 ~ 30吨液压缸为中空自复位式, 50 ~ 100吨液压缸为手动复位式。本仪器中的数值显示部分为2008年刚刚升级的中文型多功能显示仪表, 可直接读取锚杆拉力值(kn), 并有全中文菜单、自动计算、峰值保持、存储和查询功能, 特别适合试验室和现场使用, 操作简单, 易学易用。产品具体特点及配置(表一)

功能/型号 hc-10t/20t/30t/50t/100 镀镍活塞和滑套 显示仪数据存储功能 表面耐腐蚀静电喷涂
200条数据存储量 新型密封圈、工作可靠 10000条数据存储量 自动弹簧复位, 结构简单
仪表数据查询和删除 四行汉字显示仪 全量程6段折线修正 自动关机功能 高精度传感单元
年月日时间显示 大容量充电电池 全中文操作菜单 中文菜单式查询 防尘仪器皮包
usb数据传输功能 峰值保持 usb数据传输软件 误差小于2% 自动生成检验报告 测量范围
0 ~ 100.00 kn 上位机数据编辑功能 显示仪分辨率0.01 kn 备注: “ ” 代表设备含有此项功能
“ ” 代表设备可以选配此项功能 产品主要技术参数(表二) 型号 油缸中心孔行程 测量范围 重量 特点
hc-10t 27mm 60 mm 0 ~ 100 kn 6kg 精钢铸体 快速复位 过载保护 数显直读 数据存储 hc-20t 34mm 80mm
0 ~ 200 kn 8kg hc-30t 45mm 80mm 0 ~ 300 kn 8kg hc-50t 60mm 120mm 0 ~ 500 kn 12kg hc-100t 90mm 150mm
0 ~ 1000kn 20kg 选配件技术规格(表三) 锚具 为钢筋类产品试验配件全套锚具规格:
6、8、10、12、14、16、18、20、22、25、28、32、36。共计13种。拉杆、转换头
为膨胀螺栓、锚栓等带螺纹类产品试验配件 全套拉杆转换头规格:
m6、8、10、12、14、16、18、20、22、25、28、32、36。共计13种