

款式齐全选护栏管生产厂家明可诺照明

产品名称	款式齐全选护栏管生产厂家明可诺照明
公司名称	明可诺照明科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	明可诺:181-2537-2394 规格:45*35*1000mm 中山:中山
公司地址	广东省中山市古镇镇曹三创业园华安东路北二巷1号4楼
联系电话	0760-89791108 18125372394

产品详情

LED护栏管是一种先进的LED装饰照明产品。光源采用超高亮度LED灯珠，由红、绿、蓝三基色组成,可产生静态单色、滚动追逐、多彩追逐、色彩闪烁、随机闪烁、渐变交替、快速跑动、彩虹追逐等30多种丰富多彩的效果。配套专用电脑脱机控制系统，可达到任意图案及文字的编制、变色效果。广泛应用于建筑轮廓、立交桥、河道、花园、灯柱、舞台、酒吧、酒店、KTV歌舞厅、沟道河岸的装饰及轮廓勾勒等场合，成为装饰城市环境的理想选择。工作原理: 由红绿蓝三基色混色实现颜色的变化，采用输出波形的脉宽调制，通过调节LED灯导通的占空比，在扫描速度很快的情况下,利用人眼的视觉惰性达到渐变的效果。产品特点：外壳采用全新PC塑料制作，强度高，抗冲击，抗老化，防紫外线;

产品优势： a、防水 一般厂家是在外罩管和堵头接口处用热熔胶及硅胶密封，硅胶在长期户外雨淋日晒的情况下硅胶的分子结构会老化，造成硅胶在管壳和堵头产生细小汽孔渗漏，内部LED、电路板都是裸露的，由于昼夜温差大，灯管内灯灭后产生负压差吸管外空气，易有水汽产生，从而导致线路短路死灯。我司护栏管是将堵头和管壳用超声波专利技术每秒2万次高频振动产生300度高温熔解PC分子，使之熔为一体，杜绝一切进水可能。

b、防紫外线 由于要求混光防雨，外面都会有外罩，外罩的材料选择是很多不规范公司降低成本的又一个手段，质量好的产品都会使用增加了抗紫外线的材料。我司选用优质进口的PC材质，可承受120斤人站立，抗老化。 c、防电压衰减 一些厂家采用劣质材料和减小线径是节省成本的方法，如果电源对接导线面积不够或材料的杂质太多，电阻值就较大，前面的护栏管和后面的护栏管就有较大的电压差。我司产品在工艺上增加两条0.75平方优质电源线材，用以减少电压衰减。

d、一般厂家都是一次老化测试灯管打硅胶后打包，我司生产流程是：高频敲击老化测试十分钟——超声波熔接堵头防水——每条测试管壳两端防水——敲击老化测试1个小时（超声波焊接振动有超好检测电子元件虚焊作用,二次老化亮灯马上就能发现）。