

# 合肥工地自动洗车机 工地冲洗槽 建筑工地洗车台

产品名称	合肥工地自动洗车机 工地冲洗槽 建筑工地洗车台
公司名称	合肥昊洁诚环保设备有限公司
价格	6555.00/台
规格参数	功率:20KW 启动方式:红外感应式 冲洗时间:0-60秒可调
公司地址	包河区滨湖世纪城徽昌苑6-2003
联系电话	0551-64287453 18855199733

## 产品详情

工程车辆自动冲洗机，自动洗车机，FS型车辆自动冲洗机是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行360度高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式、和手动两种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

HJCGK-100滚轴洗轮机技术参数：

设备尺寸：2250mm(长) x 5350mm(宽) x 1000mm(高)

设备重量：4650KG

适用车辆：100T各类工程车辆

启动方式：机械感应式

冲洗压力：4-6KG/cm

冲洗时间：1秒之无限时间 任意调节

耗水量：1-3升/辆

设备功率：20KW

配给电源：三相、380V、50HZ

控制选择：自动/手动

控制系统：三菱可编程控制器

HJCGK-100滚轴洗轮机特点：

八轴式转轴360度清洗。

集自动转轴、自动感应式清洗、自动刮泥系统与一体的自动化清洗模式。

自带水循环系统，耗水量及小。

设备配置基础占地面积小，安装简便，可多次转场使用。

自带全方位、各转向角度黄铜喷嘴，马力强劲抽水马达到完美高效清洗死角的效果。

自带单向式转轴清洗模式，自动带动车辆旋转，无需车辆二次清洗工作。

可承载120T各类工程车辆，轴间、尺宽根据各类车辆相匹配。