

热水循环水系统安装-示意图

产品名称	热水循环水系统安装-示意图
公司名称	重庆威乐电器有限公司
价格	2180.00/台
规格参数	品牌:一能 规格:230*160*180 产地:福建福州
公司地址	重庆江北红旗河沟北部尚座13-10
联系电话	023-61828585 15023656688

产品详情

品牌：一能

功率：130W

产品型号：YN-Z130GRU

功能：水流感应、时间段控制、温度控制

功率：130瓦

扬程：9米

适用范围：大平层、复式楼、联排、别墅

规格：230*130*180

产地：福建福州

包装说明：标准纸箱

运输说明：快递或汽车货运

交货说明：款到发货

表面处理：不锈钢 磨砂

材料：不锈钢

家用热水循环系统又名：热水循环系统、循环水泵、恒温热水器、热水速达器、屏蔽泵、循环水系统装置、水循环处理器、恒温热水循环泵、回水器循环水泵、屏蔽泵水泵、水系统装置

热水循环系统安装方式:循环水泵的安装方式大概分为有管安装和无管安装

有管循环：

1、有回水管的话，我们会把止回阀安装在回水管和冷水管的连接处，热水循环系统工作时，冷水管道内的供水主要就是通过回水管来提供了，这样的话热水循环系统工作时间如果稍长一点的话，也不用害怕热水管道内的热水跑到冷水管道内了。冷水管道内的热水到了回水器那里，回水器内置的感温探头感应到有热水的时候机器即停止工作，这样家里洗手盆那里用冷水的时候也不会出来热水了。

2、无回水管的话，我们会在热水的最末端接一个单项的止回阀，让冷水管和热水管串联在一起，借用冷水管进行循环，但是没有单独的回水管的话，在循环的过程中开循环泵的时间不能太长、时间长后会有串水的情况存在。

安装回水系统时须提前安装一套止回阀，回水系统工作时抽动管道内的冷水（热水管道内的冷水这时会由止回阀流向冷水管道，冷水管道内的水又流向热水器，这样就行程一个内循环）从而通过热水器来进行加热。机器工作时间可根据热水管道长度来设定。