

南宁注射式植筋胶，植筋胶厂家，植筋胶

产品名称	南宁注射式植筋胶，植筋胶厂家，植筋胶
公司名称	广西新高和建材有限公司
价格	28.00/支
规格参数	品牌:高和 型号:CGM 产地:南宁
公司地址	南宁市江南区沙井街道仁义村六组29号（注册地址）
联系电话	17376024188

产品详情

GH—602注射式植筋胶

植筋胶产品特性

- 1.强度高，粘接力强，韧性好，效果相当于预埋；
- 2.抗老化，耐热性能好，常温下不发生蠕变；
- 3.低潮湿敏感度，在潮湿环境中长期负荷稳定；
- 4.抗酸碱，抗震性能好，无膨胀；
- 5.触变性好，特别适用于侧面或顶面锚固植筋；
- 6.双筒直混式包装，配专用胶枪，无需人工配胶。

植筋胶应用范围

- 1.混凝土构件中钢筋、螺栓种植；
- 2.幕墙石材干挂支架固定；

3. 建筑结构补强及框架植筋；
4. 各种设备基础的固定；
5. 钢结构与混凝土结构的锚固连接；
6. 铁路、公路、桥梁、水利改扩建等工程加固；
7. 广告牌、隧道管线、高架道路隔音板和护栏的固定。

植筋胶技术参数

I

环境温度	-5	0	5	20	30	40
可操作时间 (min)	25	15	5	4	2	
固化时间 (min)	360	180	120	50		

I 性能指标

	项目	指标
胶体性能	劈裂抗拉强度 (MPa)	8.5
	抗弯强度 (MPa)	50
粘结性能	抗压强度 (MPa)	60
	钢 - 钢 (钢套筒法) 拉伸抗剪强度 (MPa)	16
		11
	约束拉拔条件下带肋钢筋与C30, 25,L=150mm (MPa)	17
	混凝土的粘结强度C60, 25,L=125 mm (MPa)	

植筋胶操作流程

1. 钻孔：按照技术参数规定钻孔；
2. 清孔：先用气筒吹尽孔内浮灰，再用毛刷刷尽孔壁上附着的灰尘，反复多次，直到把孔清理干净；
3. 在胶瓶上装好静态混合器，用胶枪先少量挤掉前端部分未混合均匀的胶料，然后在孔内注胶，
4. 应保证由孔底至孔口的注胶顺序，尽量不要混入气泡，胶料应注满孔深的2/3以上；
5. 旋入钢筋或螺杆：将钢筋或螺杆旋入孔中，并立即上下抽动几次，以保证粘胶均匀。5 时，养护时间为4小时；20 时，养护时间为2小时。养护期间不得触动杆体，养护后即可承载。

植筋胶注意事项

1. 严格按照要求的孔径、孔深钻孔；
2. 彻底清洁洞孔；
3. 胶从底部开始注射，并较快速的往外提拉；
4. 植入钢筋后，等待胶体完全固化；
5. 本产品施工员应采取必要的安全防护措施（如配戴口罩、手套、护目镜等），现场注意防火并保持良好的通风；
6. 若不慎误食或溅入眼睛，请立即就医。

植筋胶运输储存

1. 390ml/支，30支/箱，采用塑料硬管包装；
2. 应储存在阴凉干燥，通风的库房内，25℃下储存期为6个月；
3. 本品无毒，属非危险品，按一般化学建材运输。