

QTZ63塔吊工作幅度50米起升高度40米使用年限15年

产品名称	QTZ63塔吊工作幅度50米起升高度40米使用年限15年
公司名称	济南汇友建工机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	塔机出厂高度:40m 标准节截面:1.6 × 2.8 标准节主肢:135 × 10
公司地址	中国山东济南市章丘市
联系电话	86-0531-81292377 13406062911

产品详情

运城塔机租赁市场上QTZ63塔吊有臂长50米的QTZ5013塔吊，临猗QTZ5013塔机出厂高度40米，标准节数量14节，塔吊标准节截面1.6*2.8；该机起升高度可以达到120米，运城QTZ63塔吊是一款水平臂架、小车变幅、上回转液压顶升式塔式起重机，起重量5T，吊臂采用刚性双拉杆悬挂，刚性好，自重轻，断面小，风阻小，受力均匀，外形美观。该塔机在运城塔机塔吊租赁使用过程可以使用年限为15年。

在临猗QTZ63塔吊进行安装前的准备工作：检查路基、轨道铺设是否符合要求，埋设地锚，根据立塔旋转搬起方向、塔身总高度等情况，决定地锚的位置。地锚分主地锚和辅助地锚。主地锚是塔身立起的关键，旋转搬起塔身的全部荷载由主地锚承担，而且在拆塔时，仍需要使用地锚，所以认真埋设，使其达到要求的承载力，并作好防腐处理。地锚轮的中心**与轨距的中心相一致，以塔身搬起过程中，始终沿轨距中心面旋转，不产生偏心，使门架均衡受力。辅助地锚的作用是在塔身搬起时，随旋转随放松钢丝绳，此地锚是做为保险钢丝绳的锚，以防止塔身在旋转过程中，发生向相反方向倒塔的事故。