

3.0线材伸长率试验机 线材伸长率测试仪

产品名称	3.0线材伸长率试验机 线材伸长率测试仪
公司名称	东莞贝克检测设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	拉伸范围:0.08mm ~ 1.0mm 型号:线材伸长率测试仪 产地:东莞
公司地址	东莞市常平镇元江元工业区广运工业城A栋2楼
联系电话	13620064566

产品详情

欢迎您：

本公司是实体工厂加网络销售管理，专业的生产车间，专业的销售团队，专业的技术售后工程师，一对一处理问题，尽可放心购买。请您在购买前联系我们的客服人员，实际价格以我司业务员根据客户的要求所做的报价为准。

贝克线材伸长率测试仪概述：

线材伸长率试验机工作原理同拉力试验机类似,物点为体积小,价格经济，适合铜线、铝线、铝镁合金丝、铁丝等金属丝之伸长率（延伸率）特性试验及拉力试验。电路采用运算集成电路及过程控制，无需人工计算，自动显示伸长率的百分比；伸长长度采用激光感测技术，感测精度高。

贝克线材伸长率测试仪技术参数：

- 1、适合测试线径范围：0.08mm ~ 1.0mm
- 2、试件长度：250mm
- 3、拉伸范围：0 ~ 60%
- 4、伸长率分辨率：0.1%
- 5、显示伸长：以数字显示伸长率%

- 6、拉力测试范围：5Kg，10Kg，20Kg，30Kg，50Kg(可选配数字式或指针式拉力表)
- 7、电源：220V/50Hz
- 8、外形尺寸约：50×22×24cm
- 9、重量约：13kg

贝克线材伸长率测试仪测试方法：

- 1、检查输入电压是否220V，
- 2、接上插头线，打开电源开关。
- 3、预热3分钟，扳动往左开关。
- 4、当左移停止后，检视指针是否对准250mm之标尺处，按“清零”。
- 5、将试件紧固在治具上，固定顺序应该从左夹具至右夹具且水平，固定好后拉直夹紧。
- 6、扳动“往右开关”，开始测试。
- 7、右移自动停止（试件断裂）后，读取显示屏所显示数据即为此被试件之断裂延伸率。
- 8、检视面板上之标尺所指示断裂延伸率与LED显示器之断裂延伸率作对比。