

# 大屏数字显示壁挂式吸顶式温湿度传感器

产品名称	大屏数字显示壁挂式吸顶式温湿度传感器
公司名称	北京盛世宏博科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-0367室（注册地址）
联系电话	400-009-0079 15901489351

## 产品详情

一体式温湿度变送器 壁挂式温湿度传感器 吸顶式安装 H-THNJ0A温湿度传感器

产品简述：

H-THN系列温湿度传感器是一款低功耗温湿度变送器，平均功耗不足0.02W，功耗不到同类产品的十分之一。低功耗设计，解决了电路板温升问题，测量更精确，响应更快等特点。使用瑞士进口二代传感器探头，保证了产品的优异测量性能，可选一路或两路开关量输出，可以实现多种功能控制和远程控制，如高温告警、低温告警、高湿告警、低湿告警、加热、制冷、加湿、除湿等。

标准型Modbus RTU类型 标准RS485智能接口，壁挂式/吸顶式安装，液晶显示温湿度数据，温湿度工业精度标准（温度： $\pm 0.5$ 、湿度： $\pm 3\%RH$ ），探头内置，可适用于各类组态软件以及自行开发的环境控制管理软件。

应用范围：

广泛应用于通讯机房、智能楼宇、厂房车间、仓库、药库、图书馆、博物馆、实验室、办公室、通风管道、大棚等场所。

主要特点：

低功耗设计，防止电路温升，测量更精确，响应更快。

LCD大屏显示设计，大方美观。

瑞士进口二代高精度探头。

密码保护功能，防止非工作人员误操作。

摄氏度华氏度可切换，通用型。

自带露点分析功能（可选）

壁挂吸顶结构设计，易于安装。

更好的稳定性和抗干扰能力。

测量精度高，范围宽，一致性好。

通信距离可达1200米。

产品好防护，一级防雷保护

产品参数：

产品品牌：盛世宏博产品型号：H-THN系列供电电压：DC9V-30V（建议采用12Vdc）测量范围：温度：-20 ~80 湿度：0 ~ 100%rh测量精度：（精度可定制）温度： $\pm 0.5$  分辨率0.1 湿度： $\pm 3\%$ rh 分辨率0.1 rh输出接口:RS485平均功耗: < 0.02W， < 2mA开关量输出: 1~2路开关量输出探头结构：一体式（内置）安装方式: 室内墙面安装，天花板吸顶安装产品尺寸: 90\*95\*29mm

使用注意事项：

1、不要直接安装在热源、冷源、或处于阳光照射下。2、禁止长时间处于蒸汽、水雾、水帘或冷凝环境中。3、处于粉尘或其它污染环境，必须对产品进行定期清理。

更多产品详情请咨询 北京盛世宏博科技有限公司