

德国拜耳 拜耳总代理商

产品名称	德国拜耳 拜耳总代理商
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	.10/公斤
规格参数	德国拜耳:3.57 5758A:6.32 德国:3.201
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

上海音塑国际进出口有限公司 PA6/66 PBT POM PC/ABS PPS LCP PET TPU TPV TPEE 塑胶原料代理商
品牌有德国巴斯夫 德国拜耳 德国朗盛 美国杜邦 日本宝理 日本旭化成 日本东丽

TPU 德国科思创 990R 特性：耐磨性、极佳的抗水解稳定性和抗微生物性。TPU 德国科思创 385 E 特性：挤出级，高机械强度。TPU 德国科思创 385S 特性：抗水解 高强度 邵氏硬度86/32DTP U 德国科思创 3055D 特性：注塑级，极好的抗磨损性，良好的耐磨性。TPU 德国科思创 3059D 特性：注塑级，极好的抗磨损性，良好的耐磨性。TPU 德国科思创 3065D 特性：注塑级，高机械强度，极好的抗磨损性，耐磨性。TPU 德国科思创 3072D 特性：注塑级，高机械强度，极好的抗磨损性，耐磨性。TPU 德国科思创 3075D 特性：注塑级，良好的耐磨性。TPU 德国科思创 3970D 特性：注塑级，20%的玻璃纤维增强，良好的耐热性。TPU 德国科思创 3385A 特性：注塑级，良好的耐磨性。TPU 德国科思创 3485A 特性：注塑级，适合于挤出吹塑。TPU 德国科思创 9370A 特性：挤出级，良好的低温弹性。TPU 德国科思创 9385A 特性：挤出级，良好的低温弹性。TPU 德国科思创 8785A 特性：紫外线稳定,良好的流动性和快速成型等优点,还以卓越的改良耐磨性著称。TPU 德国科思创 8792A 特性：快速成型，易脱模和极佳流动性著称。TPU 德国科思创 85786A 特性：良好的低温弹性，高回弹性。TPU 德国科思创 85085A 特性：注塑级，良好的低温弹性；TP U 德国科思创 89085A 特性：注塑级，良好的低温弹性，高回弹性，低磨损。TPU 德国科思创 36 60DU 特性：挤出级，良好的耐磨性。TPU 德国科思创 3690AU 特性：抗水解稳定性和特殊的紫外线保护性能；TPU 德国科思创 3695AU 特性：具有抗水解稳定性和特殊的紫外线保护性能；TPU 德国科思创 1960AW 特性：注塑级，良好的耐磨性；TPU 德国科思创 1970AW 特性：注塑级，良好的耐磨