

CHL2-30LSWLC耐腐蚀多级离心泵

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | CHL2-30LSWLC耐腐蚀多级离心泵 |
| 公司名称 | 中山市永通消防机电设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省中山市港口镇世纪东路5号28卡之二 |
| 联系电话 | 0760-88782119 18988598807 |

产品详情

说明：泵 CHL，CHLK和CHLF(T)轻型卧式多级离心泵，泵的过流部件均采用不锈钢材料(304或316)制成。应用范围 CHL，CHLK和CHLF(T)型泵主要用于家庭型中央空调循环及工业上液体的传输。如脱矿物质水、软水、净化系统、轻油等的循环和增压。· 小型中央空调循环· 冷却系统· 工业清洗· 水处理(水的净化)· 水产养殖· 施肥/计量系统· 环境应用电机为全封闭，风冷式二极电机防护等级：IP55绝缘等级：F标准电压，50Hz：1×220-240V3×220-240V380-415V60Hz：1×220-240V3×220-240V380-415V

CHL轻型卧式多级离心泵具体型号参数如下

| 型号 | 扬程(m) | 流量(m ³ /h) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
|----------|-------|-----------------------|----------|-----------|
| CHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CHL2-30 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CHL2-40 | 29 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHL2-50 | 36 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHL2-60 | 44 | 2 | 0.75 | 2900 |
| CHL4-20 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
| CHL4-30 | 23.5 | 4 | 0.55 | 2900 |
| CHL4-40 | 31 | 4 | 0.75 | 2900 |
| CHL8-10 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHL8-20 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHL8-30 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
| CHL8-40 | 35 | 8 | 1.5 | 2900 |
| CHL8-50 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
| CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
| CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
| CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
| CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
| CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |

| | | | | |
|--------------|------|----|------|------|
| CHL16-10 | 10.5 | 16 | 1.1 | 2900 |
| CHL16-20 | 21.7 | 16 | 2.2 | 2900 |
| CHL16-30 | 34 | 16 | 3 | 2900 |
| CHL20-10 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
| CHL20-20 | 22 | 20 | 2.2 | 2900 |
| CHL20-30 | 34 | 20 | 4 | 2900 |
| CHLF(T)2-20 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CHLF(T)2-30 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CHLF(T)2-40 | 29 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)2-50 | 36 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)2-60 | 44 | 2 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
| CHLF(T)4-30 | 23.5 | 4 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)4-40 | 31 | 4 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)4-50 | 39 | 4 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)4-60 | 47 | 4 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)8-10 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)8-20 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)8-30 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)8-40 | 35 | 8 | 1.5 | 2900 |
| CHLF(T)8-50 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
| CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
| CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
| CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
| CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
| CHLF(T)16-10 | 10.5 | 16 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)16-20 | 21.7 | 16 | 2.2 | 2900 |
| CHLF(T)16-30 | 34 | 16 | 3 | 2900 |
| CHLF(T)16-40 | 45 | 16 | 4 | 2900 |
| CHLF(T)20-10 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)20-20 | 22 | 20 | 2.2 | 2900 |
| CHLF(T)20-30 | 34 | 20 | 4 | 2900 |
| CHLF(T)20-40 | 46.5 | 20 | 4.4 | 2900 |

声明：1、以上信息仅供参考之用，各项性能参数以实物为准；

2、产品如有调整，恕不另行通知