

# 上海昭朔 TRVV 拖链电缆 软电缆 耐磨

产品名称	上海昭朔 TRVV 拖链电缆 软电缆 耐磨
公司名称	上海昭朔特种线缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇兴青路8号
联系电话	021-57598886 13611694269

## 产品详情

CE认证-TRVV-拖链电缆

产品特性及简介

产品特性：

高耐油，耐磨，耐弯折，高柔性。往返运行500万次。符合国标CCC,欧标CE标准，并获得相关认证。

应用场合：

适用于工业环境下的频繁弯曲、连续往复运动下的安装，如现代化机械标准部件的拖链中以及物流系统、操控系统、伺服系统、机械自动化系统等。如数控机床、电子设备、五金冲压、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、机械(人)手、建筑机械、重型机械厂、汽车制造、起重运输设备、自动化仓库、码头等室内外环境需要的场所。

产品型号：

移动场合专用-TRVV 中速移动拖链电缆（非屏蔽型）

参考标准：

GB/T 5023.5-2008 , JB/T 8734-2012 , HD 21.5 S3:1994+A1:1999+A2:2001

结构参数：

导体：超细精绞无氧铜丝（符合：VED0295 CLASS6 标准）

绝缘：特殊定制柔性PVC绝缘材质

线芯：按一定规则，绞合成缆

屏蔽：/（屏蔽可选，型号TRVVP）

护套：特殊定制柔性NBR混合护套材质 - 耐油，耐磨，耐弯折

颜色：黑色(RAL9005) ，灰色(RAL7001)及其他定制颜色

物理机械性能：

使用温度范围：

固定安装：-30 ~+90 ，

移动安装：-15 ~+90 。

最小弯曲半径：

固定安装：5 × D(电缆外径);

移动安装：行程 < 10米时：6 × D(电缆外径)

行程 10米时：8 × D(电缆外径)

移动特性：敷设行程：> 80m,加速度60m/S<sup>2</sup>；移动速度10m/s

弯曲寿命：30次/分钟, > 500万次

电气参数：

额定电压：

S (截面积) < 0.5mm<sup>2</sup> : 300/300V ;

S (截面积) 0.5mm<sup>2</sup> : 300/500。

测试电压：2000V (5min)

化学稳定性：

阻燃性：通过GB/T18380.1,GB5023.6试验、符合VDE0472 804部分B类试验和IEC60332-1-2+EN60332-1-2

耐油性：符合DIN VDE0282第10部分(HD22.10S1)

注：其他相关型号（如需屏蔽型，双绞屏蔽型），可在 柔性拖链电缆 中具体查阅。也可来电详询。