

288芯光缆交接箱

产品名称	288芯光缆交接箱
公司名称	慈溪市风驰通信设备厂
价格	1350.00/件
规格参数	品牌:风驰 型号:288芯 尺寸:1450*750*320
公司地址	慈溪市观海卫镇城南社区里宅
联系电话	15857445665

产品详情

此产品尺寸：1450*750*320

需要满配的客户请联系客服详谈具体配置和型号

公司提供288芯光交箱有安装插片式分光器款，盒式分光器款，常规款，让客户选择自己适用的款

产品名称：288芯光缆交接箱

容量：288芯 360芯

免喷漆：特点：

A、 光缆交接箱体，门锁生久品牌锁。

B、 用于光缆交接箱，可配288芯机架。

1. 模块化设计：内置熔配托盘（即接续模块）上下分层，成功地集熔接和配线为一体，配置灵活，抽屉式结构简单、方便，适配器倾角安装，保证了光纤的**弯曲半径衰耗低。

2. 设备外缆的处理，尾纤的终接，以及熔接等操作均在正面进行，空间更富余，安装场地不受限制，并可实现光缆的直通和盘储功能。

C、 外形美观大方，并可与进口箱体媲美。

主要技术指标：

工作温度：-40 ~ +60 。

相对湿度： 95% (+40)。

大气压力：70Kpa ~ 106Kpa。

耐电压水平： 3000V(DC)1min不击穿、无飞弧。

绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V (DC)$ 。

机械强度：与表面垂直的压力大于980N。

密封性能：达到GB4208标准中IP65级要求。

阻燃性能：符合GB5169.7标准中要求。

防护等级：达到IP65级。

使用说明

一、概述

1、用途

本设备用于实现主干光缆与分支光缆的连接、分配及调度，广泛用于光纤接入网线路以及CATV网线路工程。

2、主要特点

2.1 产品的箱体采用国际流行的SMC玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料，经高温模压制成，具有**的抗腐蚀、耐老化功能，箱体的防护等级达到IP65级，完全适用于室外各种恶劣的工作环境，能抵御剧变的气候和恶劣的工作环境，使用寿命可达20年及以上;箱体还具有很好的隔热性能、密封性能及很强的防盗性能。产品外形美观、结构合理。

2.2 模块化设计；本设备内置一体化熔配托盘为抽屉式结构，简单、方便，适配器倾角安装，保证了光纤的**弯曲半径，传输衰耗低。并能提供各种附件保护光缆免受意外拉伤。

2.3 设备外缆的处理，尾纤的终接，跳纤以及熔接等操作均在正面进行，安装场地不受限制。

2.4 同时适用于普通光缆和带状光缆。

3、主要技术指标

3.1 工作环境 工作温度：-40 ~+60