

# 光分路器箱图文介绍

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 光分路器箱图文介绍               |
| 公司名称 | 宁波普纬达通信设备有限公司           |
| 价格   | .00/个                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址） |
| 联系电话 | 15988616688 15968986688 |

## 产品详情

光分路器箱简介：

1分8光分路器箱、1分16光分路器箱、1分32光分路器箱、1分64光分路器箱、1比8光分路器箱、1比16光分路器箱、1比32光分路器箱、1比64光分路器箱、二槽光分路器箱、四槽光分路器箱、一级光分路器箱、二级光分路器箱、

型号：1分8、1分16、1分32、二槽分光、四槽分光、一级分光、二级分光

材质：冷轧板、不锈钢、SMC、ABS

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能使用区：移动联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波普纬达通信科技有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

1分8光分路器箱用于光环路终端的配线设备，可以提供光纤的熔接、终端、配线及分线功能。G F-24系列光缆分纤箱适合于光纤接入网中的铠装光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方式，适用于室内和室外两种场景使用；通过SC型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。

三、1分8光分路器箱性能指标工作温度：-40 ~+70 ；

四、1分8光分路器箱储存温度：-40 ~+70 ；

五、1分8光分路器箱工作湿度： 90%（+30 时）；

六、1分8光分路器箱大气压力：62Kpa ~ 106Kpa；

七、1分8光分路器箱绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ ；耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min；插入损耗：IL 0.3dB（PC型）；IL 0.3dB（APC型）；回波损耗：RL 40dB（PC型）；RL 50dB（UPC型）；RL 60dB（APC型）；互换性： 0.2dB。

八、1分8光分路器箱功能说明箱体采用优质阻燃工程塑料，具有良好的密封性能和耐候性能，适合户内外壁挂、抱杆安装使用，防护等级达IP55级；专用皮线光缆固定位，保证皮线光缆固定后拉脱力不小于20N；有专门的快速连接器过路孔，皮线光缆端接快速连接器可在箱体外进行，端接快速连接器操作更方便；可靠的铠装光缆引入、固定、开剥保护及接地装置，多固定4根户外铠装光缆，相当于集成了2进2出的光缆接头盒；多功能熔接保护座，可满足48芯熔接保护套管安放或24芯冷接子的安放需求；翻板结构设计，充分合理利用箱体空间，全程保证光纤足够的弯曲半径，更方便用户预留合适的冗余光纤及合理走纤路由；GF-KSW-24系列产品采用相同的箱体，通过配置的调整，从而满足不同的功能要求。

1分8光分路器箱ODN（光分配网络）是PON中的重要组成部分,在FTTH中采用分路器分光,并在靠近用户的地点引出大量的用户光纤,这些都与传统的ODF配线产品有些不同,并且用户接入网的数量大,结构复杂,成本要低,升级维护困难,使得配线产品在FTTH中起着越来越重要的作用,好的配线解决方案才能保证接入网长期,稳定,可靠地运行。