

西安自动门三辊闸

产品名称	西安自动门三辊闸
公司名称	西安捷申达自动门科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市高新区丈八街办长安科技园发展大道25号欧凯创业小镇4层401室
联系电话	029-85814608 17791691595

产品详情

应用场景

用于人行通道及自动售检票管理，如机场、图书馆、写字楼、影剧院、办公楼、工厂、景区、车站、休闲娱乐场所等。

技术参数

外形尺寸：520 × 280 × 980mm

通道宽度：500mm-600mm

通行速度：20-35人/分钟

闸杆长：机箱外500mm

闸门开关时间：0.2s

使用寿命：500万次

传动方式：纯机械传动方式

材质：不锈钢外壳

功率：20W

电压：200-240VAC，50-60Hz

功能特点

设备结构简单、维护容易、成本低，是安全和防尾随要求不高场所的理想选择。箱体采用全不锈钢材质，适用于露天等恶劣使用环境。针对特别恶劣的使用环境建议选用AISI306

不锈钢。它有单向或双向劝阻级控制，结实可靠的机械部件设置，外形简洁美观。特别适用于中小型工厂、景区、体育场等场所。

设计合理可靠，噪声小，运行平稳，使用寿命长。标准的开关信号输入，方便的外接开关或条码、IC卡、指纹等出入控制器控制辊闸动作。具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡或指纹限流；也可一边读卡或指纹、另一方向禁行；一边读卡或指纹、另一方向自由通行。液压减震器可以自由调节三辊闸的回位。

防反冲，行人从相反方向进入通道，立刻锁住。

防尾随，防止一次过多人的非允许情况。

具有断电落杆，通电手动上杆功能，以便在紧急情况下快速控制落杆，组织人员疏散。

具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。具有自动复位功能。当读卡或指纹后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时间可由管理人员进行设定。可与其他类型通道产品配合使用。