

圆盘给料机,立式圆盘给料机,吊式圆盘给料机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 圆盘给料机,立式圆盘给料机,吊式圆盘给料机 |
| 公司名称 | 新乡市通鸣机械设备有限公司 |
| 价格 | 9800.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 新乡经济开发区许庄村南部 |
| 联系电话 | 0373-5766899 15537356011 |

产品详情

吊式圆盘给料机是物料运输机的一种辅助设备通常用于从料仓、漏斗和其他容器向运输机械或器具连续均匀供给容量不大于2000kg/立方的块状,颗粒状等物料,如煤、水泥、矿石、石灰石、粘土等,吊式圆盘给料机是物料运输机的一种辅助设备通常用于从料仓、漏斗和其他容器向运输机械或器具连续均匀供给容量不大于2000kg/立方的块状,颗粒状等物料,如煤、水泥、矿石、石灰石、粘土等,其给料精确并能减低物料的粉碎作用,适用于水泥厂、选煤厂、发电厂、化工与建筑部门及部分冶金、矿山部门精确地、连续均匀地给料与配料之用,但不适用与输送流动性太差或流动性特别好的物料.本设备的工作环境温度-40 ~ +40 。

吊式圆盘给料机分为DK型敞开式给料机DB型封闭式给料机。传动布置形式按减速机与圆盘主体相对位了置不同来分,有左、右、后3种,选用时应明确;正常情况下按Y系列异步电动机供货;给料套筒分为敞开式和封闭式2种,选用时应明确;安装基础螺栓由用户自备。

- 1、因传动机构中的伞齿轮是在敞开状况下工作的,所以维修方便。
- 2、本机是运输机械的一种辅助设备,适用于选矿厂、冶炼厂、机械化的铸造车间等部门。
- 3、本机具有结构简单、操作方便、给料均匀,使用可靠的优点,如果改变调整套与圆盘之间的距离

离，可以达到调节给料量的目的。

主要技术参数

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|-----|------|------|------|------|------|----------|----|
| 型号规格 | DK6 | DK8 | DK10 | DK13 | DK16 | DK18 | DK20 | DB6 | DB8 | DB10 | DB13 | DB16 | DB18 | DB20 | 圆盘直径(mm) | 60 |
| | 0 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | | | | | | | | | |
| 最高转速(r · p · m) | 887.56 | 565.56 | 555 | | | | | | | | | | | | | |
| 最低转速(r · p · m) | 221.91 | 61.51 | 251.25 | | | | | | | | | | | | | |
| 给料量(m ³ /h) | 1.25 ~ 2.25 | 2.20 ~ 4.4 | 2.80 ~ 9.6 | 4.8 ~ 16.1 | 13.1 ~ 28.1 | 17.4 ~ 34.6 | 25.4 ~ 51 | | | | | | | | | |
| 物料最大粒度(mm) | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | | | | | | | | | |
| 活动筒高度(mm) | 50 ~ 130 | 60 ~ 165 | 80 ~ 220 | 100 ~ 275 | 120 ~ 340 | 140 ~ 385 | 160 ~ 400 | | | | | | | | | |

<http://www.xxstmjx.com>