

滚筒筛,回转筛,圆筒筛,平面回转筛,滚筒筛砂机

产品名称	滚筒筛,回转筛,圆筒筛,平面回转筛,滚筒筛砂机
公司名称	新乡市通鸣机械设备有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	
公司地址	新乡经济开发区许庄村南部
联系电话	0373-5766899 15537356011

产品详情

YTS圆筒回转筛的主体结构是筛分筒，它是由若干个圆型状筛网组成，整体与地平面成倾斜状态，外部被密封隔离罩所密封，以防止污染环境。通过变速减速系统使筛分筒在一定转速下旋转，物料自上而下通过筛分筒得到分离，细料从筛分筒前端下部排出，粗料从筛分筒下端尾部排出。圆筒回转筛可设有梳型清筛机构，在筛分过程中可通过梳型清筛机构与筛分筒的相对运动，达到对筛体不间断清理的效果，使筛分筒在整个工作过程中始终保持清洁、不粘、不堵、不影响筛分效果。

YTS圆筒回转筛根据不同分级要求，其分级级数一般从细到粗为1-4节，物料从细到粗分别从第一节到最后一节筛网筛出，大于最后一节筛网孔的物料从出料口排出。

YTS圆筒回转筛在使用过程中，运转缓慢均匀，冲击振动很小、工作平稳、其安装简单，有时甚至不需要专门的基础。可以直接放置于平整的地面或楼板上及料仓下。该机易于密闭收尘、维修量小、维修简单、使用寿命长。是耐火材料、煤、河砂分级、砂石块分级中经常使用的设备。

1.物料适应性广，回转筛广泛应用于各类物料筛分，无论是劣质煤、煤泥，还是煤烟以及其它类物料，都是顺利进行筛分。

2.进料方式简单多样，我公司研制的回转筛进料口可根据现场实际设计，无论是皮带、漏斗或其它进料方式，不用采取特殊措施，都可以顺畅进料。

3.筛分效率高，设备可设有梳型清筛机构，在筛分过程中，不管进入筛分筒的物料多脏、多杂都可以筛分，从而提高了设备的筛分效率。

4.筛分量、易于大型化，在相同尺寸下，圆面积比其它形状的面积都大，因此其筛分有效面积就大，使物料能充分接触筛网，因而单位时间内筛分量就大。又因其结构简单，布置方便，技术新颖而成熟等特点，极易大型化。

5.自身能耗小，回转筛电机功率小，是其它筛型的二分之一到三分之一，处理相同量物料而运行时间仅为其它筛型的二分之一，因此能耗低。

6.工作环境好，整个筛分筒可以用密封隔离罩所密封，彻底清除了筛分循环过程中的粉尘飞扬，块状分溅等现象，避免了对工作环境的污染。

7.设备噪音低，回转筛在运行中，由于回转速度小，并且有密封隔离罩与外界隔离，使噪声无法传递到外部，从而降低了设备噪音。

8.使用寿命长，维修量小，回转筛是由若干个圆环状网组成，其总筛分面积远远大于其它筛型的筛分面积，再加上筛分效率高，设备运行时间短，故而使用寿命较长，易损件少、维护量小。

9.检修方便，设备密封隔离上罩可以拆开，拆开不影响机器正常运行，并且使得检修非常方便。

型号 长度范围m 筛网段数 筛孔范围mm 电机功率KW 倾斜角度 物料量最大块mm 筒体转速rpm
处理量m³/h 参考质量t 外形尺寸mm YTS 600 2~4 1~3 5~35 2.2-3 7 ° 35 20 10 1.6 5400 × 1150 × 1200
YTS 800 2~4 1~3 5~40 2.2-5.5 7 ° 45 18 14 2.4 5600 × 1300 × 1500 YTS 1000 2~6 1~4 5~45 3-7.5 7 ° 60
16 16 4.2 7400 × 1400 × 2240 YTS 1200 2~8 1~4 5~50 4-11 7 ° 70 15 20 5.8 9480 × 1580 × 3400 YTS 1500
2~8 1~4 5~55 4-11 7 ° 80 12 32 7.2 9700 × 1860 × 3700 YTS 2000 2~9 1~4 5~60 5.5-18.5 7 ° 90 8 45 11
11000 × 2400 × 4500

<http://www.xxstmjx.com>