

除渣机-除渣机品牌-图片-价格-新乡市通鸣机械

产品名称	除渣机-除渣机品牌-图片-价格-新乡市通鸣机械
公司名称	新乡市通鸣机械设备有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	
公司地址	新乡经济开发区许庄村南部
联系电话	0373-5766899 15537356011

产品详情

刮板出渣机是用于1-6吨/时链条炉排及往复锅炉的机械化排渣装置，锅炉采用机械化排渣后，能减少劳动强度，消除渣尘污染，使锅炉房卫生条件得到改善。

根据刮板输送机的结构特点,日常维护应从以下几个方面来进行：

经常检查运转是否正常，是否有不正常的噪声，发现故障应及时停车排除。

运行过程中严防铁块、大块硬物等混入槽内，以免损坏机器。

定期清除输送机里的麻绳等杂物，以免缠绕链条后使电机过载，损坏电机和减速器。

检查链条是否断裂或松动，及时更换或修复；检查刮板是否损坏或磨损。如果有弯曲变形或丢失的刮板，

检查链条、链轮是否过度磨损。

定期润滑轴承、齿轮和减速器等。

定期检查所有安全保护装置，确保它们能可靠工作。

定期检查所有螺栓联接的紧固程度，如发现松动应及时拧紧，为防止链板松动可将链钩上的螺母焊住，需维修时更换新的链钩。

经常检查和调整驱动皮带或链条的张紧度。

对于刮板输送机来说，保持合适的链条张紧度是最关键的日常维护工作之一。链条既不能太紧也不能太松，链条过紧易引起过早磨损，以及链条、链轮和轴承等问题，链条张紧度不够可能引起链条断裂。如果链条不够紧，它就可能挂住链轮或导轨。

- 1、设有机械过载保护装置，使设备运行的安全性得到保证。
- 2、设备外观美观，维修方便，圆环链条采用高强度淬火链，使用寿命长。
- 3、刮板与链条连接采用插销式，比国内同类产品采用焊接式，运行更平稳可靠，而且拆卸方便，更重要的是两链条调整范围大、不掉链。
- 4、设备拖动力大，比国内同类产品打出一倍（同等功率条件下）。

刮板捞渣机主要有机体、刮板链条、上导轮、下导轮、驱动装置、传动系统、张紧装置图

序号 项目 参数 1 捞渣能力 2t/h 2 刮板线速度 3.9m/min 3 电动机功率 1.1kw 4 末级额定转矩 750N.m 5 刮板长度 330mm 6 设备运行噪音 <80dB(A) 7 外形尺寸 4450.5450.6450.7450.8450 × 522 × 3100 (mm)