

# 288芯光缆交接箱图文概述简介

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 288芯光缆交接箱图文概述简介           |
| 公司名称 | 慈溪宏旭通信科技有限公司              |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫工业区                 |
| 联系电话 | 0574-63613985 15957863988 |

## 产品详情

288芯光缆交接箱图文概述简介,厂家直接供货价格优势明显,本公司提供的室外288芯光缆交接箱质量过硬,价格优惠。三网合一光交箱又称288芯光缆交接箱FC/SC满配介绍:是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,关于288芯光缆交接箱厂家价格的产品介绍、联系电话、产品报价、产品图片、规格参数、欢迎来电咨询我们!手机13732163598-15957863988 Q Q1246843987 慈溪宏旭通信科技有限公司提供多种型号的室外三网合一通信光缆交接箱(中国电信|中国联通|广电网络|移动专用,配线容量:96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯光缆交接箱) FTTH光缆交接箱(又称:光纤交接箱/光交接箱/光交箱/交接箱) 类型:常规-无跳接 安装:室外落地式-挂壁式-架空式三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。FTTH共建共享室外光缆交接箱|三合一光缆交接箱(中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用,FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。中华人民共和国通信行业标准通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主、配线光缆进行固定,开剥,保护,终接及冗纤的盘绕,通过光纤跳线,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计,优化的光缆管理系统,实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连,以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求,提供多种光分路器增值单元解决方案一、传统光缆交接箱产品特性高强度的SMC箱体结构,耐候、抗腐蚀性能强箱门三点锁定,门铰链内置,有效防盗防破坏托盘式终接单元,模块化设计,方便系统扩容和安装可靠的光缆引入、固定保护装置,适用于非带状光缆及带状光缆适用于FC、SC、LC、ST等多种适配器的安装全程曲率半径大于37.5mm订购指二、室外光缆交接箱产品描述GXF05系列光缆交接箱是用于光传输网络中主干光缆与配线光缆交接点处的接口设备,用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。三、技术参数工作温度:-40~+60 环境湿度:95%(+40 时) 大气压力:70 kPa~106 kPa产品防护等级:IP65绝缘电阻:接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ 耐电压(V):接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V(DC) /1min连接器衰减(dB): 0.3dB回波损耗(dB): PC型 45dB, UPC型 50dB, APC型 60dB3.3 盖上熔接盖板。4、光纤的熔接4.1 将箱体左侧已固定的主干和配线光纤引入熔接盖板,根据一体化托盘拉出的位置预留一定长度,以保证一体化托盘能轻松地推入,入口处用尼龙扎带固定;4.2 从熔接盖板中间的缆孔处引入尾纤;4.3 将尾纤和外缆纤芯一起在盖板的外圈上整齐地盘绕、固定,将

裸纤引入熔接芯片处进行熔接，熔接时，熔接点用热缩套管热缩保护，熔接完成后，盖上保护盖。使用

说明一、概述1、用途本设备用于实现主干光缆与分支光缆的连接、分配及调度，广泛用于光纤接入网线路以及CATV网线路工程。2、主要特点2.1 产品的箱体采用国际流行的SMC玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料，经高温模压制成，具有优秀的抗腐蚀、耐老化功能，箱体的防护等级达到IP65级，完全适用于室外各种恶劣的工作环境，能抵御剧变的气候和恶劣的工作环境，使用寿命可达20年及以上;箱体还具有很好的隔热性能、密封性能及很强的防盗性能。产品外形美观、结构合理。2.2模块化设计；本设备内置一体化熔配托盘为抽屉式结构，简单、方便，适配器倾角安装，保证了光纤的佳弯曲半径，传输衰耗低。并能提供各种附件保护光缆免受意外拉伤。2.3 设备外缆的处理，尾纤的终接，跳纤以及熔接等操作均在正面进行，安装场地不受限制。2.4 同时适用于普通光缆和带状光缆。3、主要技术指标3.1 工作环境 工作温度：-40 ~+60 相对湿度：95%(+40 )大气压力: 70Kpa~106Kpa3.2 箱体防护等级达GB4208标准中IP65级要求。