

广西南宁聚合物界面砂浆 界面处理剂厂家批发

产品名称	广西南宁聚合物界面砂浆 界面处理剂厂家批发
公司名称	广西新高和建材有限公司
价格	25.00/袋
规格参数	品牌:高和 型号:CGM 产品:南宁
公司地址	南宁市江南区沙井街道仁义村六组29号（注册地址）
联系电话	17376024188

产品详情

GH—700聚合物界面砂浆

界面砂浆产品特点

- 1、本品采用进口化工原料、优质高标号水泥、级配合理的石英砂等精制而成，且避免了传统的“水泥+河砂+界面剂胶液”施工过程中各种不确定性因素而带来的质量缺陷。
- 2、本品无毒、无味、无辐射、无污染，符合环保要求；不燃不爆，可按一般货物储存运输；避免了现场配料扬尘，有利于保护大气环境。

界面砂浆适用范围

主要用于混凝土基层、加气砖、粉煤灰砖、黏土珍珠岩砖等墙体或旧瓷砖表面的界面处理，以增强水泥砂浆对基层的粘结力，避免抹灰层空鼓、脱落，从而代替人工凿毛处理。

界面砂浆施工方法

一、基层处理

基层表面必须干净，无浮灰、油渍，疏松部分不需剔除，对于吸水性较强的基层应适量洒水润湿。

二、界面处理

1、配料：按301粉料：水=100：35-40搅成胶泥状稀浆，静置5-10分钟，即可使用。

2、拉毛法施工：将胶泥状稀浆用刷子、扫帚等工具甩刷与混凝土或其他基层上，拉毛成粗糙面待干硬后再按传统方法抹灰。参考用量：约为1-2kg/m²。

3、注意：配置好的胶泥使用时间约为2小时，如略变稠可加少量的水调稀。

界面砂浆包装贮存

1、包装：40kg/袋和25公斤每袋

2、储存：不得受潮，干燥状态保质期6个月。

界面砂浆郑重声明

本公司不承担由于不正确使用引起的任何损失的责任，施工请按照说明书的指示进行，有关问题请咨询当地经销点或本公司技术服务部门。