

青岛防水工程

产品名称	青岛防水工程
公司名称	青岛班得瑞安装工程有限公司
价格	55.00/平方米
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区城阳街道皂户社区万兴国际五金城二期（注册地址）
联系电话	18953202361

产品详情

防水工程施工

我公司承接防水施工，楼顶防水，车间防水等工程项目，专业的施工队伍。

应用分类

1. 聚酯毡胎基弹性体改性沥青防水卷材适用于工业与民用建筑的屋面和地下防水工程。
2. 玻纤增强聚酯毡胎基卷材适用于机械固定单层防水，但需通过抗风荷载试验。
3. 玻纤毡胎基卷材适用于结构稳定的一般屋面和地下防水工程；
4. 外露使用采用上表面隔离材料为不透明的矿物粒料的防水卷材。
5. 地下工程防水宜采用表面隔离材料为细砂的防水卷材。

施工方法

- 1、基面处理：要求干燥（含水率<8%）、干净、坚实、平整、无尘土、无油污。阴阳角应做成圆弧形，

节点部位要预先处理；

2、打底涂层：为便于施工和保证涂膜质量，用专用基层处理剂，对基层进行均匀涂布，待其干后（约6-8h），方可进行涂料施工；

3、涂料施工：用橡胶刮板或棕刷均匀地将涂料涂刮在基面上，本产品涂覆通常分三遍进行，每遍涂层约为0.5mm厚；涂覆时必须等上一涂层干透以后（约6-8h）方可进行下一涂层施工；

4、做隔离层：涂层实干后（约3d），在其面上铺一层无纺布或玻纤布作隔离层（30-50g/m）；

5、参考用量：涂料：2.3-2.5kg/m（厚度为1.5mm）基层处理剂：0.2kg/m