

常州三轴点胶机,桌面式三轴点胶机

产品名称	常州三轴点胶机,桌面式三轴点胶机
公司名称	苏州拓航机械设备有限公司
价格	12345.00/台
规格参数	产地:苏州 品牌:拓航 规格:331
公司地址	苏州市吴中区胥口时进路61号
联系电话	18118135256

产品详情

常州三轴点胶机,桌面式三轴点胶机,苏州拓航机械设备有限公司点胶机生产厂家

自动点胶机产品简介 一般适用于点胶用量较少的产品，如汽车配件、手机配件、电子芯片、线路板、电感、LED灯配件等，可代替人工在各种平面或曲面的产品上进行高精度的点胶、画直线、多段线和曲线、画圆等点涂胶作业，并具备吐胶定量精度高、重复性好等特点。自动点胶机产品特点

自动点胶机的操作和编程都很简便，员工30分钟即可学会使用点胶机；

自动点胶机全采用双导轨，工作时运行更平稳，且运动精度高；

自动点胶机可在各种平面或曲面的产品上进行高精度的点胶、画直线、多段线和曲线、画圆等点涂胶作业；

搭配MAC电磁阀，定量更精准，出胶更稳定；

机器自带回吸功能，可防止低粘度胶水的漏滴和拉丝；

可根据点胶产品胶量的大小的要求选配不同规格的点胶针筒和针头（针筒规格：3CC-5CC-10CC -30CC -55CC 针头规格：14G-34G）

自动点胶机适用于各式需求点胶产业 一般常见UV胶、EPOXY、红胶、银胶、A B胶、COB黑胶、导电胶、散热铝膏、瞬间胶等点涂胶自动点胶机技术参数

型号 针筒式自动点胶机

移动范围 200 x 200 x 100mm 300 x 300 x 100mm 400 x 400 x 100mm 500 x 500 x 100mm

移动速度 0-600mm/s(速度可调)

度X/Y/Z

重复精度 ± 0.02mm

度

Z轴与工作台间距 140mm

标准工作台尺寸

150mm*190mm, 孔位M4, 间距20mm*20mm

运动方式

XYZ三轴三联动

驱动方式

步进电机系统

传动方式

同步带+上银导轨

安全防护

光电传感器

编程模式

教导盒(编程器)

XY/Z负载

10kg/5kg

操作界面

中文(简体)/英文可自由切换

功能

点/线/圆弧/3D轨迹

设备功率

小于500W

I/O 讯号

8 Inputs / 8 Outputs

电源要求 AC220V ± 10%/AC110V ± 10%, 50/60Hz

气源要求

0.5 ~ 0.8Mpa, 干燥气源

环境温度

5 ~ 40

设备管理模式

控制手柄可脱机工作

适合流体粘度

0-1000000cps

***小出胶量

0.0001g

外形尺寸

360 x 490 x 590mm

尺寸

本体重量

30kg

重量

460 x 590 x 590mm 560 x 690 x 590mm 660 x 790 x 590mm

重量

35kg 36kg 42kg

苏州拓航机械设备有限公司, 专业从事高效自动化设备及非标机械研发生产, 协助厂商利用自动化设备、省人力、快速, 操作简单特性, 解决了人工作业效率低, 产品合格率低等问题。公司主要产品: 自动焊锡机器人, 非标自动焊锡机, 脉冲热压焊接机, 自动锁螺丝机, 及批发自动化运动平台; 采用独立设定

的设计，自动焊接工艺、工装夹具设计等方面的研究与应用，同时，提升生产效率、降低人力成本、提升产品品质、节省生产耗材！ 随着人力成本的持续增加，以及市场对产品品质要求的不断提升。我们致力于工业用焊锡机器人，脉冲热压焊接工业设备从简单意义上说就：是一种代替人类工作的自动焊锡机器人。它把人类从重复、繁重、疲劳、恶劣的工作环境中解脱出来，是工厂焊接工艺的好帮手，是工业制造领域重要的生产和服务性设备，是先进制造技术领域不可缺少的自动化设备，也是一个企业现代化水平的重要标志。

自动化焊接主要用于等行业的自动焊锡作业，焊接品质稳定、提升效率是自动焊接所选设备。公司拥有卓越的技术研发团队及高素质的售前与售后服务团队，在焊接与锁丝锁付领域拥有丰富的经验。

自动焊锡机 脉冲热压机 自动点胶机 非标自动焊锡机 哈巴机 18118135256 15950179367 闫凯华

部 门：销售部

职 位：销售经理联系人：闫凯华手 机：18118135256（微信同号）邮

箱：tuohangvip@163.com在线24小时技术支持电话：18118135256（微信同号）地

址：江苏省苏州市吴中区时进路61号网 址：<http://www.szth16.com>