常州三轴点胶机,桌面式三轴点胶机

产品名称	常州三轴点胶机,桌面式三轴点胶机
公司名称	苏州拓航机械设备有限公司
价格	12345.00/台
规格参数	产地:苏州 品牌:拓航 规格:331
公司地址	苏州市吴中区胥口时进路61号
联系电话	18118135256

产品详情

常州三轴点胶机,桌面式三轴点胶机,苏州拓航机械设备有限公司点胶机生产厂家

自动点胶机产品简介　　一般适用于点胶用量较少的产品，如汽车配件、手机配件、电子芯片、线路板、电感、LED灯配件等，可代替人工在各种平面或曲面的产品上进行高精度的点胶、画直线、多段线和曲线、画圆等点涂胶作业，并具备吐胶定量精度高、重复性好等特点。自动点胶机产品特点

自动点胶机的操作和编程都很简便，员工30分钟即可学会使用点胶机；

自动点胶机全采用双导轨，工作时运行更平稳，且运动精度高；

自动点胶机可在各种平面或曲面的产品上进行高精度的点胶、画直线、多段线和曲线、画圆等点涂胶作业；

搭配MAC电磁阀，定量更精准，出胶更稳定；

机器自带有回吸功能，可防止低粘度胶水的漏滴和拉丝；

可根据点胶产品胶量的大小的要求选配不同规格的点胶针筒和针头（针筒规格：3CC-5CC-10CC -30CC -55CC 针头规格：14G-34G）

自动点胶机适用于各式需求点胶产业　一般常见UV胶、EPOXY、红胶、银胶、AB胶、COB黑胶、导电胶、散热铝膏、瞬间胶等点涂胶自动点胶机技术参数

型号　　针筒式自动点胶机

移动范围	200 x 200 x100mm	300 x 300 x 100mm	400 x 400 x 100mm	500 x 500 x 100mm
移动速度X/Y/Z	0-600mm/s(速度可调)			
重复精度	±0.02mm			
Z轴与工作台间距	140mm			
标准工作台尺寸	150mm*190mm，孔位M4，间距20mm*20mm			
运动方式	XYZ三轴三联动			
驱动方式	步进电机系统			
传动方式	同步带+上银导轨			
安全防护	光电传感器			
编程模式	教导盒（编程器）			
XY/Z负载	10kg/5kg			
操作界面	中文（简体）/英文可自由切换			
功能	点/线/圆弧/3D轨迹			
设备功率	小于500W			
I/0 讯号	8 Inputs / 8 Outputs			
电源要求	AC220V±10%/AC110V±10%，50/60Hz			
气源要求	0.5～0.8Mpa,干燥气源			
环境温度	5 ～40°C			
设备管理模式	控制手柄可脱机工作			
适合流体粘度	0-1000000cps			
***小出胶量	0.0001g			
外形尺寸	360 x 490 x 590mm	460 x 590 x 590mm	560 x 690 x590mm	660 x 790 x 590mm
本体重量	30kg	35kg	36kg	42kg

苏州拓航机械设备有限公司，专业从事高效自动化设备及非标机械研发生产，协助厂商利用自动化设备、省人力、快速，操作简单特性，解决了人工作业效率低,产品合格率低等问题。公司主要产品：自动焊锡机器人，非标自动焊锡机，脉冲热压焊接机，自动锁螺丝机，及批发自动化运动平台；采用独立设定

的设计，自动焊接工艺、工装夹具设计等方面的研究与应用，同时，提升生产效率、降低人力成本、提升产品品质、节省生产耗材！　随着人力成本的持续增加，以及市场对产品品质要求的不断提升。我们致力于工业用焊锡机器人，脉冲热压焊接工业设备从简单意义上说就：是一种代替人类工作的自动焊锡机器人。它把人类从重复、繁重、疲劳、恶劣的工作环境中解脱出来，是工厂焊接工艺的好帮手，是工业制造领域重要的生产和服务性设备，是先进制造技术领域不可缺少的自动化设备，也是一个企业现代化水平的重要标志。
自动化焊接主要用于等行业的自动焊锡作业，焊接品质稳定、提升效率是自动焊接所选设备。
公司拥有卓越的技术研发团队及高素质的售前与售后服务团队，在焊接与锁丝锁付领域拥有丰富的经验。

自动焊锡机 脉冲热压机 自动点胶机 非标自动焊锡机 哈巴机 18118135256 15950179367 闫凯华

部　门：销售部
职　位：销售经理联系 人：闫凯华手　机 :18118135256（微信同号）邮
箱：tuohangvip@163.com在线24小时技术支持电话：18118135256（微信同号）地
址：江苏省苏州市吴中区时进路61号网　址：http://www.szth16.com