

建筑工地电梯安全防护门

产品名称	建筑工地电梯安全防护门
公司名称	安平县福恒金属丝网制品有限公司
价格	100.00/套
规格参数	颜色:黄色 规格:1.2*2m 产地:河北
公司地址	安平县河漕村1030号
联系电话	13383290095

产品详情

电梯安全防护门是建筑施工现场预防人身伤害必备的防护设施，它适用于各类建筑施工工地。

产品特点

电梯安全防护门：

制作方法

电梯防护门全部由钢结构组成。钢材采用国家标准材料，制作严格按图纸焊接，尺寸精准，焊接点牢固，达到安全防护的目的，电梯安全门采用柠檬黄色，门下部档架板采用黄、黑间隔，以给人警示作用。

门框

电梯安全门的门框通常采用宝钢20mm*30mm方矩管焊接而成，也可以根据客户要求定做20*20、25*25、30*30、30*40方矩管或者3*3角铁等。采用二保焊机焊接，强度高，质量稳定，抗摔抗压抗磕碰能力强、扭脱不开焊。

门栓

电梯安全门的门栓采用镀锌成套工艺门栓，外形美观，使用方便。门栓设计在外面，只能由电梯操作人员开关防护门，有效防止楼层内等候人员打开防护门，杜绝高空抛物和高空坠落的潜在施工风险。

电梯安全门的门面采用小孔钢板网、碰接电焊网片或冲孔板与钢板组合构成。一方面可以防止等候人员伸手开门，又便于人货电梯操作人员观察楼内情况，利于楼内外双方工作人员沟通交流。高强冷轧钢板同时也是小型汽车普遍采用的材料，可以抗击300kg以上的冲击力。并且喷涂警示语和挡脚警示线，对工地文明施工形象显著提升。

门轴

电梯安全门的门轴采用16#圆管焊接而成，大大简化安装程序，只需在外架钢管立杆上与门轴相对应位置焊接90度直角圆钢，把防护门挂上既可以使用，拆卸也同样方便。