

郑州宏捷环保专业生产批发工地自动洗车机

产品名称	郑州宏捷环保专业生产批发工地自动洗车机
公司名称	郑州宏捷环保设备有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	功率:5.5kw 规格尺寸:2.3*3.7*1米 冲洗方式:车辆自动冲洗
公司地址	郑州经济技术开发区经南四路68号大通工业园4号楼5层东户
联系电话	13083663985

产品详情

郑州宏捷环保专业生产批发工地自动洗车机

NRJ工程洗车机是我厂潜心研发与设计的新产品，实现了各类工程车辆的自动冲洗，彻底解决了城市建筑工地车辆外出对道路污染的难题。适用于建筑工地、煤矿煤场、垃圾处理场、采石场、货物转运场等能对道路产生污染的场所。经工程技术人员的潜心研究，该设备自动程度高、冲洗速度快、安装简便、可循环用水，节约成本，可满足不同场地、不同状态的快速安装使用。该设备牢固耐用，使用周期长，随时方便转场。安全性能好，应用范围广，运输、安装简单，质量可靠。能够有效的解决施工场地的扬尘和对路面的污染，把施工场地的泥沙彻底地挡在了门口以内。让工程运输车辆干干净净的上路，让我们的城市更干净，天更蓝。

【郑州宏捷环保专业生产批发工地自动洗车机应用范围】：适用于各类建筑工地及城市商品混凝土中心等除有除尘需求的场所。

【产品介绍】：诺瑞捷NRJ建筑工地运输车辆自动冲洗装置是一种实现了各类工程车辆的自动冲洗，彻底解决了城市建筑工地车辆外出对道路污染的洗车设备。适用于建筑工地、垃圾填埋场、采石场、货物转运场等能对道路产生污染的场所。

郑州宏捷环保专业生产批发工地自动洗车机NRJ-55

1、参数表：

项目	参数/单位
----	-------

设备尺寸（长*宽*高） 2300*3700*1000mm

使用车辆及载重量 100T以下各类工程车

冲洗方式 车辆自行

启动方式 自动/手动

配电系统额定电压 AC 380v

配电系统额定电流 20AH

配电系统额定功率 5.5kw

冲洗时间 1-60s（可调）

冲洗耗水量 小于5L/辆（循环）

冲洗压力 3-4Kg/cm²

建筑工地洗轮机，工地自动洗车平台，车辆自动冲洗设备特点：

- 1、底盘钢管的厚度比其他厂家增加1mm，承载提高20T。
- 2、格栅板用料是热镀锌，永不生锈，而其他厂家是冷镀锌或喷漆，易生锈。
- 3、水泵采用上海越沪的品牌，而其他厂家选用小厂水泵，比如神龙等。
- 4、采用美国先进的感应器，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%。
- 5、电控箱电器均采用国内知名品牌德力西电器，更有保证。