

# 供应眉山声屏障，金属微孔隔声屏障专业厂家

产品名称	供应眉山声屏障，金属微孔隔声屏障专业厂家
公司名称	成都卓通金属丝网制造有限公司
价格	1.00/平米
规格参数	卓通声屏障:0.5*2 卓通声屏障:1.0 卓通声屏障:0.1
公司地址	成都市成华区东三环路二段龙潭工业园宝耳路2号内第2号办公楼2楼405号
联系电话	028-87519585 15902802381

## 产品详情

眉山声屏障，眉山声屏障生产厂家，眉山隔声屏障安装==13808079060（微信同步）15902802381，眉山声屏障价格，眉山声屏障施工方案，眉山隔音屏障，眉山金属微孔声屏障，眉山百叶孔声屏障，眉山亚克力板声屏障，眉山铝板声屏障，眉山小区隔音屏障，眉山景观声屏障，眉山工厂声屏障，眉山机械设备声屏障，眉山桥梁声屏障，眉山高架桥声屏障，眉山直立型声屏障，眉山顶部弧型声屏障，眉山声屏障加工定制厂家==成都卓通金属丝网制造有限公司，生产，销售，批发，安装眉山声屏障，卓通声屏障规格全，型号多，经久耐用，安装简便，价格低廉，现货供应，厂家直销。

声屏障主要用于高速公路、高架复合道路、城市轻轨地铁等交通市政设施中的隔声降噪、控制交通噪声对附近城市区域的影响，也可用于工厂和其它噪声源的隔声降噪。这其中，用于公路的声屏障叫做公路声屏障。此类产品设计时充分地考虑了道路的风载、交通车辆的撞击安全以及我国各地区不同的气候条件，可广泛应用于高速公路两侧来降低噪声。材质：金属：铝板、镀锌板、彩钢板等 非金属：玻璃钢、（透明材质）：pc耐力板、夹胶玻璃、亚克力板、阳光板等孔型：百叶孔型和微穿孔型表面处理：高压静电喷涂（可根据需要喷涂各种颜色）产品特点：

隔声量大：平均隔声量37dB

吸声系数高：平均吸声系数0.85 耐候耐久性：产品具有耐水性、耐热性、抗

紫外线等特性，不会因雨水温度变化引起性能降低或品质异常。 外形美观

：可选择多种色彩和造型进行组合，与周围环境协调，形成亮丽风景线。技术参考：

板材厚度：0.8--1.0mm 成品高度：4-10cm

成品宽度：40cm