

郑州搅拌站罐车四面喷水立体式冲洗设备大型供货商

产品名称	郑州搅拌站罐车四面喷水立体式冲洗设备大型供货商
公司名称	郑州宏捷环保设备有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	规格:6米长 × 4米宽 × 5米高 冲洗压力:4 ~ 5Kg/cm 洗车控制方式:自动、手动
公司地址	郑州经济技术开发区经南四路68号大通工业园4号楼5层东户
联系电话	13083663985

产品详情

搅拌站罐车四面喷水自动洗车机，商砼车360°喷淋立体式冲洗设备参数

搅拌站罐车四面喷水自动洗车机，商砼车360°喷淋立体式冲洗设备是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对工程车辆必须冲洗干净方可上路的要求下，由我公司自主研发生产的一款针对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，利用多方位高压水咀对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式和手动两种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

搅拌站罐车四面喷水自动洗车机，商砼车360°喷淋立体式冲洗设备主要技术参数

- 1、设备外形尺寸：6米长 × 4米宽 × 5米高
- 2、适用车型：工矿运输大车、搅拌站罐车、渣土车等
- 3、喷淋冲洗部位：车轮、底盘及车帮两侧自动冲洗
- 4、电源供给：AC380V 50HZ 三相五线
- 5、耗水量：80L-100L/辆

6、耗电量：约1.5-2.0KW/辆

7、冲洗时间：连续式1-60秒/辆（可调）

8、总功率：16.5KW

9、不锈钢扇形喷嘴：100-120个

10、喷水压力：0.5-0.8MPa

11、洗车机材质工艺：所用钢材等级全部符合标准，底座方钢采用经过热处理的镀锌管材质，

12、系统控制：全自动光电感应控制

二、商砼车360°喷淋立体式冲洗设备钢构参数

、框架结构采用热镀锌处理，外部用漆。

、钢构主体采用国标加厚方管，通过承重试验、场地试验及客户使用反馈，承重量可以达到100吨。

三、搅拌站罐车四面喷水自动洗车机电气控制系统

、所有电器选用正泰、欧姆龙电器。

、自动控制方式采用先进的接近开关。

、水泵选用5.5KW高压水泵3台。