

福净净化 板式中效过滤器 | 厂家热销

产品名称	福净净化 板式中效过滤器 厂家热销
公司名称	苏州福净净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福净净化 滤料:特殊无纺布或玻璃纤维 效率:60~95@1~5um(比色法)
公司地址	苏州市吴江区黎里镇金家坝金贤路
联系电话	051263212026 18862593800

产品详情

公司简介：

苏州福净净化设备有限公司，电话：400-859-3383；位于江苏省吴江市汾湖经济技术开发区。承担过各种类型净化工程、空调工程、水电工程的配套设计、安装、调试一条龙服务。公司坚持“质量第一，真诚服务”为宗旨，我们的企业精神是：今天的质量，明天的市场，用科技制造洁净，愿与社会各界真诚合作，共创辉煌。

本公司1688店铺网址：<https://cnfjjh.1688.com/?spm=0.0.0.0.dbDBfU>

板式中效过滤器用途：

空调系统中级过滤，喷涂线空气过滤；电子、化工、食品等行业空气过滤

板式中效过滤器特性：

- 1.风量大
- 2.阻力小
- 3.结构坚固
- 4.可重复清洁使用。

板式中效过滤器工作原理：

滤料特殊的结构，式滤床孔隙率很快形成上大下小的梯度密度，使过滤器滤速快、截污量大，易反冲洗，通过特殊设计，使加药、混合、絮凝、过滤等过程在一个反应器内进行，使设备能够有效出去养殖水体中悬浮有机物。

产品特点：

- (1) 用途：捕集1-5um尘埃粒子
- (2) 形式：铝合金、镀锌板、不锈钢等形式
- (3) 滤料：特殊无纺布或玻璃纤维
- (4) 效率：60~95@1~5um(比色法)
- (5) 过滤效率等级：F5,F6,F7,F8,F9

应用场所：

广泛应用于中央空调通风系统，适用于医药、医院、电子、食品等工业净化，高效空气过滤器的前端过滤。

产品参数：

品牌	福净净化
型号	FJ
性能类型	中效过滤器
过滤效率	F9
滤料更换方式	一次性使用
防火要求	有
额定风量	1900m ³ /h
初阻力	150Pa
透过率	0.99
容尘量	5g
过滤器框架材质	铝合金
滤料材质	化纤
滤料规格	610-610-150mm
温度范围	80
外形尺寸	610-610-150mm
重量	10kg