576芯光缆交接箱

产品名称	576芯光缆交接箱
公司名称	慈溪市风驰通信设备厂
价格	1850.00/个
规格参数	品牌:风驰 型号:576芯 尺寸:1450*750*600
公司地址	慈溪市观海卫镇城南社区里宅
联系电话	15857445665

产品详情

此产品尺寸：1450*750*600

需要满配的客户请联系客服详谈具体配置和型号

公司提供576芯光交箱有安装插片式分光器款，盒式分光器款，常规款，让客户选择自己适用的款

内部结构有带光分预留和不带光分，

盘上面有新老款3.0和2.0区别

选择物流运输 运费看具体到货地址计算

序号	型号	尺寸（mm） 高×宽×深	最大芯数（芯）
1	144芯	1030×550×320	144芯
2	288芯	1450×750×320	288芯
3	576芯	1450×750×600	576芯

光缆交接箱是针对光纤接入网中光分支点处于室外环境，而专门设计的室外型光配线设备，本设备可采用落地、挂壁、架空等多种安装形式。

功能特点（设备壳体采用二种材料制造，具有如下特点）：

采用smc模压增强复合材料和不锈钢材料制造

终端模块跳纤接头操作方便和安全，走线弯曲半径大，最大限度地减少了光纤在存储中信号衰耗。

终端模块的适配器为可拆卸式，更换方便，且面板可打开，使尾纤的操作更为方便。

设备的跳纤、尾纤、熔接等所有操作均集中在正面进行，维护方便、标识清楚。

在箱体下部设置有走线管理装置，可对余长光纤进行管理。

采用独特的光缆固定装置。

可实现光缆直通和盘储功能。

熔接和配线为一体的，全塑模块化设计的集合盘。

适配器插卡式安装，能安装FC、SC等多种适配器。

集合盘每盘12芯，最大容量为576芯。

专设直熔单元，有12个24芯光纤熔接盘，可抽了至箱外操作。

适合带状和非带状光缆。