

四川捷峰电动车

产品名称	四川捷峰电动车
公司名称	四川捷峰环保设备有限公司
价格	10000.00/辆
规格参数	
公司地址	成都市新都区大丰镇润丰路388号
联系电话	028-87502103 18140163878

产品详情

主要技术参数

载客数： 4人

整车基本配置表

1. 车身：钢架和高强度玻璃钢车身
2. 底盘：增强微型汽车底盘，防锈电泳烤漆处理，经磷化水洗跟酸洗。
3. 前挡风玻璃：钢化玻璃配雨刮器
4. 顶篷：全玻璃钢制作
5. 座椅：高回弹整体仿皮座椅
6. 地板：高档汽车地板革
7. 仪表台：组合仪表、MP3/USB插口收放机、前进后退指示仪，车内含有电池容量表与电量指示仪、聚氨酯发泡扶手、水杯座
8. 灯光/喇叭：前大灯、前小灯、转向灯、倒车灯、行车灯、刹车灯、电喇叭、LED警灯和喊话器
9. 电机：优质直流电机，牵引性能优越，过载能力强，使用寿命长，功率为3KW直流/4KW交流
10. 电池：优质大容量、深循环免维护电池，电池组电压：48V，电池标称容量：12V/150AH
11. 电控系统：高性能电控系统，具有过温过载保

外型尺寸：长×宽×高 3180×1430×1900mm
后备箱尺寸：长×宽×高 480×1050×650mm
整车整备质量：1050kg
额定载重：750kg
轴距：2035mm
前轮距：1240mm
后轮距：1280mm
最小离地间隙：160mm
最高车速（满载）：25km/h
制动距离：4.5m
最小转弯半径：5.5m
最大爬坡度（满载）：20%
驻车能力（空载）：15%
电机额定功率：3KW直流/4KW交流
电池：12V*4块/150AH
照明电压及功率：12V/110W
充电时间：8-10小时
续驶里程：80km
轮胎：145R12C

护电路的功能，启动平稳，可靠耐用

12. 充电装置：全自动高效脉冲式微电脑智能充电机，充满电后自动停止，可有效延长电池使用寿命

13. 悬挂系统：前悬挂麦弗逊独立悬挂，后悬挂为多片钢板弹簧，筒式液压减震器

14. 制动系统：液压双管路制动系统，前后鼓式车轮制动器，驻车制动为机械式

15. 方向系统：齿轮齿条式转向系统，有自动调节间隙使方向车动轻便的功能

16. 轮胎形式：坚固耐用优质汽车专用轮胎

17. 带后备箱