

捷峰电动消防车

产品名称	捷峰电动消防车
公司名称	四川捷峰环保设备有限公司
价格	10000.00/辆
规格参数	
公司地址	成都市新都区大丰镇润丰路388号
联系电话	028-87502103 18140163878

产品详情

技术参数	项目内容	电动消防车(无级变速)	
	外型尺寸：长	3850 × 1510 × 2	额定载客 2人
	×宽 ×高	045 (mm)	
	箱体尺寸：长	1680 × 1220 × 1	驻车能力（空载） 15%
	×宽 ×高	050 (mm)	
	最高车速（满载）	30(km/h)	最小转弯半径 5.5(m)
	最大爬坡度（满载）	15%	制动距离 4.5(m)
	最大续驶里程	80-100 (km)	轴距 2720 (mm)
	最小离地间隙	150 (mm)	轮距 1210 (mm)
	整车整备质量	1120kg	额定载重 860 (kg)
电器系统	电池	胶体免维护电池，190AH/5Hr(170AH/3Hr)	
	充电机	全自动高效脉冲式微电脑智能充电机，充满电自动停止	
动力	控制器	美国进口‘CURTIS’电控系统，具有过温保护电路的功能，启动更平稳	
	电机	美国进口‘KDS’直流电动机，过载能力强，使用寿命长，功率：4KW	
	动力传动系统	后置驱动	
	转向系统	齿轮齿条式方向机，自动间隙补偿功能	
	前桥及悬挂	独立悬挂、麦弗逊式悬挂(螺旋弹簧+筒式液压减震)	
	后桥及悬挂	微型汽车后桥，钢板弹簧非独立悬挂	
	制动系统	前后双回路液压鼓式制动，前后鼓刹，驻车制动装置	
操控	轮胎	铝合金轮毂，前轮145/70R12，后轮155/R12C，真空轮胎	
	油漆	全车采用美国杜邦高级汽车油漆	
外观	车架+车身	优质碳素方管焊接防锈车架 + 玻璃钢外覆件	
	灯光及信号	前大灯、前小灯、转向灯、刹车灯、电喇叭、倒车灯、缺电报警器	
	警灯	公安部指定生产厂家提供，LED爆闪长排警灯，集成警笛扬声器	
	前挡玻璃	标准汽车夹胶玻璃	
内饰	座椅	高级仿真皮革面料+高回弹PU	

饰	仪表	电流表、电量表、转向指示、倒车蜂鸣、前进后退指示、时间累计表		
	开关	启动开关、灯光及雨刮组合开关、前后换向开关		
	方向盘	标准轿车方向盘，手按式喇叭		
消防系统	发动机	加装6.5升左右汽油	高压枪	配备5个喷头
	高压泵	最大流量 15 升 / 分钟	水箱	700升
	出水扬程	10-15m	高压水管	15m
	消防锤	1把	消防斧	1把
整套消防工具	消防铁锹	1把	消防钳	1把
	消防水带	1套	消防栓扳手	1把
	消防呼吸器	2只	干粉灭火器	2瓶
	喊话器	1只	手电筒	1只
	消防手套	2双	安全腰带	2条
	消防胶鞋	2双	消防头盔	2顶