

加油站油气浓度检测仪环境中油漆检测报警器

产品名称	加油站油气浓度检测仪环境中油漆检测报警器
公司名称	山东如特安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区华阳路高新商务港一号楼一单元201
联系电话	0531-88020899 13065080086

产品详情

加油站油气浓度检测仪环境中油漆检测报警器

加油站油库罐区安装可燃气体报警器是防止罐区的汽油柴油泄漏引起爆炸，油气气体报警器主要用来检测易燃易爆柴油汽油气体的检测的报警装置，该设备安装简单等特点深受用户热捧!油气气体报警装置由报警主机和探测器构成，可24小时实时监测，当浓度超出设置报警点时，及时发出报警提醒，避免事故的发生。油气气体报警器，其报警主机实时时钟显示，掉电也无需担心数字的丢失，并且气体传感器采用国外进口，检测精度准确、质量可靠。

油气气体探测器采用双腔体设计，防爆等级为Exd CT6,具有LCD现场显示，红外遥控较零、标定等功能，适用于化工、户外灌区等环境下。两线制无极性供电和信号传输，安装简单，布线经济。

油气气体探测器产品特点：

- 1、采用进口气体传感器，精度高、零点漂移小
- 2、采用数字化模组设计，现场更换时无需较零、标定。
- 3、隔爆式设计适用于危险条件1、2区;
- 4、LCD现场浓度显示、LED现场状态指示，可现实探测器的运行状态
- 5、专业的双腔体结构设计，适用于户外环境

油气气体报警器技术参数：

检测原理：催化燃烧式

检测方式：自然扩散式

工作方式：长期连续工作

检测范围：0-100%LEL(爆炸下限)

响应时间：15S

检测误差：不超过 $\pm 3\%$ LEL

环境温度：-20 ~ +50

工作电压：DC36V

输出信号：开关量

工作压力：(86 ~ 106)kPa

防爆级别：Exd CT6(隔爆型)

安装螺旋：G3/4"

使用寿命：2-3年

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

资质证书：防爆合格证、生产许可证、检验报告、型式认可证书等国家各项证书