

# 厂家直销矩形高温波纹补偿器耐高温450

产品名称	厂家直销矩形高温波纹补偿器耐高温450
公司名称	泊头市立林波纹管制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:立林 型号:DN 产地:河北泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇北马庄
联系电话	17330177003

## 产品详情

我国矩形波纹补偿器市场仍以低端产品为主流，高档次、高精度、高强度矩形波纹补偿器有一小部分仍需进口，产品进口单价与出口单价的比值差距约6倍以上，与美国、日本和韩国、台湾地区的差距较大，且缺乏从技术服务到解决机械紧固方案，实现产品、设计、制造和管理的数字化，产品和制造过程的绿色化。矩形波纹补偿器厂家在今后的发展中应密切关注国内外经济形势及政策走向，更具市场动向及时调整产品结构和营销策略，营造品牌效应，提升产品附加值，加大研发力度，提升管理水平，通过自动化生产提高效益，增强企业竞争力，积极进行产业的转型升级。2016年的国内外环境对于我国矩形波纹补偿器行业来说不仅是战略机遇期，同时也是战略挑战期。

### 【矩形波纹补偿器】安装说明

1.矩形补偿器因为矩形截面较大，总体刚度、强度较小，须设置加强件，此外还设导向结构，尺寸更大时，这种导向结构数量会更多，以保证膨胀节工作时活动自如。

2.矩形波纹补偿器要正确吸收热位移，沿法兰框架还设置若干支撑件，用以支撑整个膨胀节的重量，形成一个活动框架，既提高整个膨胀节的结构的刚性、稳定性和可靠性，又可减少波纹管的横向弯曲应力和挠度。

3.为在运输过程中的安全性，还须设置若干个装运支架，当膨胀节在现场安装在管道之后再予拆除，保证膨胀节工作时具有补偿位移的能力。

4.在管道穿越基础梁或地下室墙的时候，为了避免基础的沉降对管道的压力，需要安装方形补偿器。

5.在热力管道过长的情况下，需要安装方形补偿器来减小‘热胀冷缩’对管道的拉伸。

### CE金属矩形波纹补偿器

6.波纹补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况，必须符合设计要求；对带内套筒

的补偿器应注意使内套筒的方向与介质流动方向一致，铰链型补偿器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。