

乐拓401通用型快干胶

产品名称	乐拓401通用型快干胶
公司名称	深圳欧雅拓电子科技有限公司
价格	110.00/支
规格参数	规格:20克
公司地址	广东深圳市宝安区石岩水田社区宝石东路76号A栋
联系电话	075527623355 13714351099

产品详情

【产品信息】品牌：乐拓LOCTUO型号：乐拓401快干胶规格：20g/支化学类型：乙基型间隙填充：0.13mm初固速度：10~15秒全固速度：24小时粘接基材：金属/塑料/橡胶【产品特点】通用型瞬干胶，特别适用于酸性表面，如电镀处理表面，以及多孔基材，例如木材，纸张，皮革，软木以及织物。一般情况下直接手动施胶即可满足需求。在一些大批量生产线上，则可使用点胶机、半自动点胶机等设备，以保证施教精度与生产效率产能。【应用价值】1：非常快的固化速度，非常适用于多孔或酸性表面。2：低气味、单组份、中速固化，粘接材料广泛，特别适用P+R、电器仪表、机械、电子、光电等行业。3：适合于粘用多种材料，适用于橡胶，塑胶，电子工业，金属，玩具，各种按键等材质的粘接。4：在极端气温条件下也能快速固化。5：瞬干胶快干胶水对橡胶及惰性塑胶和各种材质之间的粘接有独特效果。【使用方法】要想获得最好的粘接性能，被粘接的材料表面应当清洁干净，除去油脂、铁锈等，保持表面干燥，清洗方法是以丙酮或三氯乙烯等清洗剂擦拭。使用时如瓶口太大或有胶水，先用绵布将胶水擦拭干净，再可套上针头或PE滴管后使用，这样可以控制胶水流量，保证使用的效果。在被接着面滴一小滴接着剂，马上进行粘接，并保持至硬化为止，硬化时间从数秒到数分不等。约30分钟即可达到实用强度，24小时后可达到最高强度。多余的胶粘剂可用解胶剂溶解清洗。对于储存在冰箱中产品，在开封使用之前，应当使之回升到室温再使用。为避免污染未使用的胶液，不要将任何胶液倒回原包装内。为提高粘接效果，可配合乐拓770硅胶处理剂、乐拓7780TPU处理剂、乐拓712加速剂使用【注意事项】点胶时不能带手套操作，因为手套和胶液发生反应产生的高热量会伤及手。本产品不宜在纯氧与（或）富氧环境中使用，不能作为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。如不小心渗入眼睛，切忌用手搓揉，应立即用大量清水冲洗或用温热毛巾热敷，使眼皮发汗自然分开，切勿强行拉开，严重者并送医院紧急处理；皮肤接触时以温肥皂水浸泡，以丙酮、研泰系列解胶剂去除。瞬间胶具有挥发刺激性，大量使用时，工作场所请保持通风。有大量胶液泄漏时，可以用水固化后再刮除。【贮存条件】储存在8-21 温度范围内的阴凉干燥处，于原包装内存放。对于未开封的胶粘剂最佳存储温度是4-8 冷藏。