

# 8米长龙门式工地洗轮机全国免费送货安装

产品名称	8米长龙门式工地洗轮机全国免费送货安装
公司名称	郑州宏捷环保设备有限公司
价格	888.00/台
规格参数	冲洗方式:车辆自行感应冲洗 设备尺寸(长*宽*高):8000*3700*4800mm 配电系统额定功率:30kw
公司地址	郑州经济技术开发区经南四路68号大通工业园4号楼5层东户
联系电话	13083663985

## 产品详情

### 8米长龙门式工地洗轮机全国免费送货安装

城市施工道路污染是一个非常难以解决的难题，往往一个施工建设的开始，也是周边道路泥土沙尘污染的开始，晴天尘土飞扬，雨天泥浆横飞，给市民生活和城市环境造成了污染和安全隐患，因此治理建筑工地道路污染是一个刻不容缓的城市管理课题。为了响应市政环保的号召，我公司研发生产出了一款新型的龙门式工地车辆冲洗设备，龙门式工地洗车机又叫封闭式工地洗车机，龙门式工地洗车平台，是在原来工地洗车机的基础上改良加高，增加顶棚设计，可对渣土车整个车身冲洗，龙门式工地洗车机特点：1,安装简单，模块化组装，简单快捷，2,外观新颖，标准化工地的标杆。3,对车辆冲洗彻底，360度无接触冲洗，是工地车辆冲洗必不可少的冲洗设备。

8米长龙门式工地洗轮机厂址设在郑州和武汉，可以全国免费送货安装。

发货时效：厂家直销，现货，合同生效后当天发货。

质量保证：设备整机保修一年，进口电子元件配置，国内价格。

售后服务：免费培训，整机设备保修一年，郑州及周边地区24小时内（不超过48小时）上门给予妥善处理，其他地区接到报修电话后1小时内做出回应：快递零配件或上门维修（零配件当天寄出，上门维修服务人员会与客户确定好具体上门时间），在保修期内，厂家免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，维修同样免收上门服务费

### 8米长龙门式工地洗轮机参数表

项目	参数/单位
----	-------

设备尺寸（长*宽*高）	8000*3700*4800mm
使用车辆及载重量	120T以下各类工程车
冲洗方式	车辆自行
启动方式	自动/手动
配电系统额定电压	AC 380v 三相四线
配电系统额定电流	20AH
配电系统额定功率	30kw
冲洗时间	1-60s（可调）
冲洗耗水量	小于20L/辆（循环）
冲洗压力	6-8Kg/cm <sup>2</sup>
供货周期	现货

8米长龙门式工地洗轮机系统构成:喷淋降尘洗车机系统采用无接触技术对车体立体式清洗，能彻底清洗车辆轮胎及底盘，该系统有洗轮机底盘，格栅板，侧面喷管（带喷嘴）及顶部喷管（含喷嘴），数控电控柜，国标污水泵，进口感应器，高强耐力板，储泥池，沉淀池及清水池组成。