

便携式280A发电电焊两用机价格

产品名称	便携式280A发电电焊两用机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:J280PMQ 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

便携式280A发电电焊两用机价格焊接优良 采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。采用带励磁机无刷励磁结构，焊机电流平稳，飞溅少，焊口平滑。装紧密双特性AVR，使焊接电流调节范围大能满足各种焊接工艺要求。发电电焊机一机双用，性能卓越，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。同步使用 负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用。

公司名称：上海欧鲍实业有限公司销售经理：朱明技术热线：15000275672销售热线：18217734969在线客服：1292423463 公司地址：上海市宝山区金宝路188号交易方式：购销合同 交易模式：转账、现金、支票、刷卡；关于产品：含增值税17%，不包含运费，全国24小时物流发货。

280A汽油发电电焊两用机价格,J280PMQ产品简介：

产品采用意欧鲍原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：意欧鲍动力

*、型号：J280PMQ

发电机参数

- *、额定功率：5KW
- *、后备功率：6KW
- *、额定频率：50HZ
- *、额定电压：220V
- *、功率因素：1.0
- *、相数：单相

电焊机参数

- *、焊接模块：自动焊接模块
- *、空载电压：60V
- *、焊接电压：22-30V
- *、起弧方式：高频起弧
- *、焊条范围：0-5.2mm
- *、电流调节：0-280A
- *、焊机等级：工业级
- *、焊接持续率：100%
- *、焊接电流：逆变直流焊机

发动机参数

- *、发动机型号 J-192FA
- *、发动机类型：单缸 风冷发动机
- *、活塞排量：418CC
- *、发动机品牌：UOPBO意欧鲍
- *、启动方式: 手/电启动
- *、润滑油容积: 1.1L
- *、耗油量 320g/kw.h
- *、燃油类型：汽油

其他参数

- *、机组尺寸：700*530*570
- *、蓄电池：12V-8.3Ah
- *、结构类型：开架式/手推式
- *、噪音水平7M处 65-75
- *、油箱容积：25L
- *、调节方式：鼠标旋钮
- *、净重：60/70

发电电焊机组标准配置如下

- *、电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：
- *、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- *、焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。
- *、使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。
- *、UOPBO意欧鲍汽油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！
- *、辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

- *、遥控启动装置 UOPBO稀土永磁电机
- *、高海拔化油器3000-7000米 高功率版本UOPBO发动机
- *、执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

便携式280A发电电焊两用机价格产品运用：

1、自来水管网、城市供暖、天然气支线管道的设备、保护。

2、野外管道的设备、修补。彻底弧焊打底”+“手弧焊填充盖面”的焊接技术恳求。

3、满意电建、化建等作业的大、小电流焊接。

大泽销售工程师朱明为你解答