

# 瑞升高亮液晶模组43寸高亮液晶屏高亮 阳光下可视

产品名称	瑞升高亮液晶模组43寸高亮液晶屏高亮 阳光下可视
公司名称	深圳市瑞升户外高亮液晶有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:瑞升高亮 型号:RS430ENT-N20 分辨率:3840(3) × 2160 [UHD]
公司地址	深圳市光明新区公明街道楼村木墩路7号松源创 新科技城9楼
联系电话	13316532762

## 产品详情

： 制造商		型号	RS430ENT-N20
类型	液晶模组 a-Si TFT-LCD	应用产品	
对角尺寸	43"	别名	-
应用环境 : 存储温度	-20 ~ 60 °C	工作温度	0 ~ 50 °C
RoHS		抗振性能	-
典型特征 :			

瑞升高亮液晶模组RS430ENT-N20 结构详情像素特征 : 解析度 3840(3) × 2160 , 点间距(mm) 0.0817 × 0.2451 (H × V)  
 UHD  
 像素排列 RGBW垂直条 像素间距(mm) 0.2451 × 0.2451 (H × V)  
 状  
 结构尺寸 : 显示区域(mm) 941.184(H) × 529.416(V) 开口区域(mm) 941.184(H) × 529.416(V)

外观尺寸(mm) 965.6(H) × 558.1(V) 外观厚度(mm) 4 ( )  
 外观特征 :物理形状 平面矩形 外观形  
 宽高比 16:9 (H:V) 风景肖  
 其它参数 :重量 6.1/6.4Kgs  
 (Typ./Max.)

瑞升高亮液晶模组RS430ENT-N20 光学详情

基本信息 :显示亮度 2000 cd/m (Typ.) 对比度 1100:1 (Typ.) (透射)  
 可视角度 89/89/89/89 (Typ.)(CR 10) 显示模式 IPS, 常黑显示, 透射  
 最佳视角 全视角 响应时间(ms) 8/10 (Typ.)(Tr/Td)  
 色彩性能 :白色坐标 X:0.281; Y:0.288 支持颜色 1.07B (8-bit +  
 色域 75% NTSC (CIE1931) 亮度均匀性 1.54 (Max.)(%)

瑞升高亮液晶模组RS430ENT-N20 电子详情帧频率 :60Hz  
 翻转扫描 :No

返回顶端

瑞升高亮液晶模组RS430ENT-N20 信号详情信号电气 :电压供应 12.0V (Typ.) 电流供应 0.85/1.11A  
 (Typ./Max.)  
 功耗 10.8/14.03W (Typ./Max.)  
 信号类型 :EPI 逻辑电压 -  
 接口特征 :位置 - 类型  
 接口详情 :品牌 型号 数量  
 广濑电机 TF06L-60S 2 pcs  
 -0.5SH

瑞升高亮液晶模组RS430ENT-N20 光源详情光源特征 :光源类型 WLED 光源形状 - 位置 直下式  
 源  
 数量 - 是否可换 - 灯管寿命 30K(M  
 (Hours)  
 灯管电气 :电压供应 29.2/58.4V (Typ.) 电流供应  
 接口特征 :位置 - 类型  
 接口详情 :品牌 型号 数量  
 YW500-H 1 pcs  
 02E

背光驱动 :无