

## 野外施工300A发电电焊两用机价格

产品名称	野外施工300A发电电焊两用机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:意欧鲍 型号:J300PM 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

野外施工300A发电电焊两用机价格焊接与交流电可以同时使用。节能、环保、低噪，能满足钢管全位置焊接要求，持续焊接稳定性良好，熔池清晰、焊道波纹细腻、平整、成型好。移动方便、功能齐全、施工效率高、运行成本低，零部件供应及时、售后服务有保障，是一款为中国高端用户量身定做的优质焊机

- \* 意欧鲍发电电焊机 广泛使用于重庆周边的油田管道铺设。
- \* 设备精良的仪表，稳定的辅助电压。受到重庆管道局的一致好评。
- \* 意欧鲍 具有电弧吹力调节功能，电弧稳定、飞溅小。
- \* 配有省油电磁阀节能50%以上，省去不必要的燃油费用。

公司名称：上海欧鲍实业有限公司销售经理：朱明技术热线：15000275672销售热线：18217734969在线客服：1292423463 公司地址：上海市宝山区金宝路188号交易方式：购销合同 交易模式：转账、现金、支票、刷卡；关于产品：含增值税17%，不包含运费，全国24小时物流发货。

300A柴油发电电焊一体机参数产品简介：

产品采用意欧鲍原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：意欧鲍动力

\*、型号：J300PM

#### 发电机参数

\*、额定功率：10KW

\*、后备功率：11KW

\*、额定频率：50HZ

\*、额定电压：220V

\*、功率因素：1.0

\*、相 数：单相

#### 电焊机参数

\*、焊接模块：自动焊接模块

\*、空载电压（V DC）：60-70

\*、焊接电压：28-32V

\*、焊条范围：0-7.0mm

\*、电流调节：0-300A

\*、焊机等级：工业级

\*、焊接持续率：100%

\*、焊接电流：逆变直流焊机

#### 发动机参数

\*、发动机型号 J300

\*、发动机类型：风冷 OHV发动机

\*、活塞排量：618CC

\*、发动机品牌：UOPBO意欧鲍

\*、启动方式: 电启动

\*、润滑油容积: 2.5L

\*、耗油量:3L/h

\*、燃油类型：柴油

#### 其他参数

\*、机组尺寸：880\*750\*820

\*、结构类型：开架式/手推式

\*、噪音水平7M处 70-78

\*、油箱容积：37L

\*、蓄电池：12-24V-Ah

\*、净重：130

#### 发电电焊机组标准配置如下

\*、电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

\*、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

\*、焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

\*、使用条件：环境-35-55度；海拔高度2000米以内。

\*、UOPBO意欧鲍德国品牌柴油发动机：防尘、防砂、环境适应性好！

\*、辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

#### 自选配件（费用另计）

\*、高频柴油版焊机 UOPBO意欧鲍-稀土永磁电机

\*、高海拔喷油泵4000-6000米 高功率版本UOPBO发动机

\*、执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

#### 随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

#### 售后服务：

保修一年，终身成本维护

#### 焊接中注意事项

1. 应根据工作的技术条件，选择合理的焊接工艺，不允许超负载使用，不准采用大电流施焊，不准用电焊机进行金属切割作业。
2. 在载荷施焊中焊机温升不应超过A级60度、B级80度，否则应停机降温后再进行施焊。
3. 电焊机工作场合应保持干燥，通风良好。移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电源的方法移动电焊机。如焊接中突然停电，应切断电源。
4. 在焊接中，不允许调节电流。必须在停焊时，使用调节手柄调节，不得过快，过猛，以免损坏调节器。
5. 禁止在起重机运行工件下面做焊接作业。
6. 如在有起重机钢丝绳区域内施焊时，应注意不得使焊机地线误碰触到吊运的钢丝绳，以免发生火花导致事故。
7. 必须在潮湿区施工时，焊工必须站在绝缘的木板上工作，不准触摸焊机导线，不准用臂夹持带电焊钳。

大泽销售工程师朱明为你解答