

# 350A柴油发电电焊两用机

产品名称	350A柴油发电电焊两用机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:意欧鲍 型号:J350PMC 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

350A柴油发电电焊两用机\*\*\*\*的工作原理电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小巧，操作简单，使用方便，速度较快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料(也可将异种金属连接，只是焊接方法不同)永久性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。

公司名称：上海欧鲍实业有限公司销售经理：朱明技术热线：15000275672销售热线：18217734969在线客服：1292423463 公司地址：上海市宝山区金宝路188号交易方式：购销合同 交易模式：转账、现金、支票、刷卡；关于产品：含增值税17%，不包含运费，全国24小时物流发货。

350A发电电焊机,施工应急发电焊机产品简介：

产品采用意欧鲍原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：意欧鲍动力

\*、型号：J350PMC

发电机参数

- \*、额定功率：10KW
- \*、后备功率：11KW
- \*、额定频率：50HZ
- \*、额定电压：220/380V
- \*、功率因素：1.0
- \*、相 数：单相/三相

#### 电焊机参数

- \*、焊接模块：自动焊接模块
- \*、空载电压（V DC）：60-70
- \*、焊接电压：28-32V
- \*、焊条范围：0-7.0mm
- \*、电流调节：0-350A
- \*、焊机等级：工业级
- \*、焊接持续率：100%
- \*、焊接电流：逆变直流焊机

#### 发动机参数

- \*、发动机型号 J350
- \*、发动机类型：风冷 OHV发动机
- \*、活塞排量：851CC
- \*、发动机品牌：UOPBO意欧鲍
- \*、启动方式: 电启动
- \*、润滑油容积: 2.5L
- \*、耗油量: 3L/h
- \*、燃油类型：柴油

#### 其他参数

- \*、机组尺寸：1010\*750\*820

- \*、结构类型：开架式/手推式
- \*、噪音水平7M处 70-78
- \*、油箱容积：37L
- \*、蓄电池：12-24V-Ah
- \*、净重：130

发电电焊机组标准配置如下

- \*、电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护；
- \*、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- \*、焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。
- \*、使用条件：环境-35-55度；海拔高度2000米以内。
- \*、UOPBO意欧鲍德国品牌柴油发动机：防尘、防砂、环境适应性好！
- \*、辅助功率：10KW/50HZ辅助电源，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

- \*、高频柴油版焊机 UOPBO意欧鲍-稀土永磁电机
- \*、高海拔喷油泵4000-6000米 高功率版本UOPBO发动机
- \*、执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

350A柴油发电电焊两用机\*\*\*\*使用步骤：

- 1、使用前，应检查并确认初、次级线接线正确，输入电压符合电焊机的铭牌规定。接通电源后，严禁接触初级线路的带电部分。
- 2、次级抽头连接铜板应压紧，接线柱应有垫圈。合闸前，应详细检查接线螺帽、螺栓及其它部件并确认齐全、无松动或损坏。

- 3、多台电焊机集中使用时，应分接在三相电源网络上，使三相负载平衡。多台电焊机的接地装置应分别由接地处引接，不得串联。
- 4、移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动电焊机。当焊接中突然停电时，应立即切断电源。
5. 野外作业时，电焊机应放在避雨、通风较好的地方。
- 6、焊接时，不允许用铁板搭接的代替电焊机的搭铁
- 7、电焊机外壳，必须有良好的接零或接地保护，其电源的装拆应由电工进行。电焊机的一次与二次绕组之间，绕组与铁芯之间，绕组、引线与外壳之间，绝缘电阻均不得低于0.5兆欧。

大泽销售工程师朱明为你解答