

## 24芯ODF单元箱用途说明

产品名称	24芯ODF单元箱用途说明
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

24芯ODF单元箱用途说明

24芯ODF单元箱、24芯ODF箱、24芯ODF子框、24芯19英寸ODF箱

型号：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：19英寸使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波市远捷通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

【宁波市远捷通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品】24芯ODF单元箱是一种经过高密度,大容量设计的产品,具有外型美观大方,分配合理,便于查找,管理容易,安装方便及良好的操作性等特点。16芯ODF单元箱具有光缆固定和保护功能、光缆终接功能、24芯ODF单元箱、12芯ODF箱、19英寸ODF箱新款是一种经过高密度,大容量设计的产品,具有外型美观大方,分配合理,便于查找,管理容易,安装方便及良好的操作性等特点。ODF单元箱具有光缆固定和保护功能、光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独配装成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装适用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端,或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入

必不可少的设备。

产品分类：

ODF光纤配线架主要分为24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯等；

光纤适配器主要有：SC/FC/ST/LC等；

光纤尾纤：12芯束状尾纤SC/FC/ST/LC等；

产品功能：

1. 固定功能：光缆进入机架后,对其外护套和加强芯要进行机械固定,加装地线保护部件,进行端头保护处理,并对光纤进行分组和保护。
2. 容接功能：光缆中引出的光纤与尾缆熔接后,将多余的光纤进行盘绕储存,并对熔接接头进行保护。
3. 调配功能：将尾缆上连带的连接器插接到适配器上,与适配器另一侧的光连接器实现光路对接。适配器与连接器应能够灵活插拔；光路可进行自由调配和测试。
4. 存储功能：为机架之间各种交叉连接的光连接线提供存储,使它们能够规则整齐地放置。光纤盒内应有适当的空间和方式,使这部分光连接线走线清晰,调整方便,并能满足最小弯曲半径的要求。

使用条件：

- 1.工作温度：-10 ~ +40
- 2.环境温度：-40 ~ +60
- 3.贮存温度：-25 ~ +55
- 4.相对湿度：85% (+30 )
- 5.大气压力：70Kpa ~ 106Kpa

技术参数：

- 1.标准工作波长：850nm、1310nm、1550nm
- 2.介入损耗：0.3dB，附加损耗变动量不大于0.2dB，附加损耗变动量不大于5dB
- 3.回波损耗：PC 40dB、UPC 50dB、APC 60dB
- 4.抗电强度：3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧
- 5.绝缘电阻：1000M /500V(DC)寿命：1000次
- 6.收容盘光纤弯曲半径：40mm
- 7.光纤活动连接器：插拔500次后：无机械损伤，插针表面无明显划痕