

## 96芯ODF单元箱厂家价格供应

产品名称	96芯ODF单元箱厂家价格供应
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 96芯ODF单元箱厂家价格供应

ODF箱|ODF单元箱|ODF熔配单元箱|ODF子框|ODF一体化机箱|ODF光纤配线单元箱|ODF熔接配线单元箱（12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯）

远捷GXF19型ODF单元箱满足YD/T788-2011、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、IEC 61300-3-16、IEC 61300-3-17、IEC 61300-3-23等国际标准。

远捷GXF19系列ODF熔配单元箱是19标准机柜安装机架上用的光纤熔配一体化单元箱，它安装与操作方便、灵活，可通过挂耳安装位置的调整满足前、中、后安装的需求。

远捷为适应三网融合、FTTx的推广，远捷推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光纤配线架、光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等

使用条件 工作温度：-10 ° C~+40 ° C 贮存温度：-25 ° C~+55 ° C 相对湿度： 85% (+30 ° C )  
大气压力：70Kpa~106Kpa 光电性能 标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm 插入损耗： 0.5dB  
回波损耗：PC 40dB、UPC 50dB、APC 60dB 抗电强度： 3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧；  
绝缘电阻： 1000M /500V(DC) 寿命： 1000次 收容盘光纤弯曲半径： 40mm] 机械性能  
塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。

光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm

光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍

壳体采用厚度1.5mm冷扎板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便 功能 具有光缆固定和保护功能

具有光缆终接功能 调线功能 光缆纤芯和尾纤的保护功能 应用范围

\*适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统 规格 高 ( mm ) 宽 ( mm )

深 ( mm ) 重量 材质 安装方式 24芯 70 430 300 5.4 冷轧板 机架式 48芯 140 430 300 7.8 72芯 200 430 300 10.6

96芯 255 430 300 12.2 产品概述： 熔接一体化机框具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线

功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。即可单独配装成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单

元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装适用简单、容易维护、便于管理、是

光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。