SJY0.48-6，6米剪叉式升降平台深圳销售

产品名称	SJY0.48-6，6米剪叉式升降平台深圳销售
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	面议
规格参数	型号:SJY0.3-6 载重:300KG 平台高度:6000MM
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

SJY0.48-6，6米剪叉式升降平台深圳销售，咏鑫升降机械公司实体经营，货源充足！

SJY0.48-6，6米剪叉式升降平台深圳销售产品为四轮移动行走，垂直升降，其剪叉主结构采用上海宝钢锰钢矩形管制作，采用中德合资优质泵站。工作台面宽大，结构坚固， 承载能力高，升降平稳，安装维护简单方便，可多人同时工作，使高空作业更安全、效率更高。根据其的使用环境和使用要求，可以选择不同的动力组合，选择不同的可选配置，完成举升物品等任务，取得更好的使用效果。载重分为300公斤、500公斤、1000和2000公斤，升高从4米到20米不等。

SJY0.48-6，6米剪叉式升降平台参数：

台面尺寸：1800mm×900mm　　最大高度：6000mm

最低高度：1100mm　　额定载荷：480kg

升降电源：AC380V　　电机：1.1千瓦

具体材料参数:

1	台面	C型槽钢制作
2	主支架	100*40*4矩形管 Q345B锰钢(上海宝钢)佳艺冷弯型钢
3	底盘	3MM平板折弯并加强
4	护栏	高度为1000MM φ25*2
5	销、轴、套	45#元钢材质
7	轮子	充气轮 直径400-8 4个
8	电器	正泰
9	液压胶管	双面钢丝液压胶管(咸阳西橡)直径8*2-42MPA
10	电机	
11	齿轮泵	
12	电磁阀	1.1千瓦（无锡海克曼动力单元）
13	液压油	32#抗磨液压油
14	液压油缸	φ80MM 2只 （江阴冷拔油缸厂）
15	控制系统方式	工作平台上、控制箱上设置（两档）点动控制按钮并设置紧急按钮
16	支撑方式	螺丝杆支撑腿（四个），材料采用3MM折弯
17	行走功能	人工牵引
18	整体动力	电动液压升降
19	整机颜色	主支架、工作台面、护栏采用灰白色 工作底盘为深蓝、支撑腿为橘红色（防锈漆处理）
20	紧急下降装置	可在停电情况紧急下降
21	整机设置双道行程开关，一道升降行程开关，二道保护行程开关，确保整机升降不超越所需高度。	
22	整机重量	680公斤左右