

氟改丙烯酸消泡剂

产品名称	氟改丙烯酸消泡剂
公司名称	黄山澳盛源新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	黄山市经济开发区梅林大道89号（注册地址）
联系电话	2555354 13855917939

产品详情

AMA-805

用于无溶剂辐射固化木器涂料、工业涂料、印刷油墨和粘结剂的聚合物基非硅消泡剂。

适用于着色和非着色体系。

产品信息

化学组成

破泡聚合物混合物，氟改性丙烯酸共聚物

典型物化数据

此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

密度 (20 ° C):

不挥发份 (10 分钟，150 ° C):

0.85 g/ml

30 %

溶 剂： 烷基苯/丁酯

应用领域

涂料工业和印刷油墨

特性和优点

溶剂型涂料体系，特别适用于木器涂料、卷钢涂料的消泡，丙烯酸聚氨酯、醇酸聚氨酯、气干型醇酸、不饱和聚酯、硝化棉体系、聚乙烯树脂、环氧树脂体系等等

拥有更好的相容性，常常应用在相容性要求较高的场合。对暗泡和针孔泡的消除有特效，常常应用在面漆体系，对漆膜表面的光泽也不会有影响。不会影响涂料油墨体系的层间附着力，即使在较高的温度和较差的环境中也不会影响。在工业辊涂、浸涂、喷涂施工时均表现出出色的消泡效果。

建议用量

0.1-0.8 % 助剂用量（供应形式）基于总配方。

以上推荐添加量供参考，最佳添加量需经过一系列试验确定。

加入方法及加工指导

该消泡剂必须在高剪切力下（比如；添加在研磨料中）与体系混合均匀，从而确保助剂得到良好的分散，否则有可能出现缺陷。