

# Q11F内丝外丝黄铜PP-R活接球阀

产品名称	Q11F内丝外丝黄铜PP-R活接球阀
公司名称	浙江福顶阀门有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	玉环市金鸡一路五十二号
联系电话	13362687275

## 产品详情

黄铜球阀,闸阀,截止阀,止回阀,燃气阀,煤气阀,温控阀,平衡阀,锁闭阀,分集水器,混水装置,空调波纹管,电动二通阀,恒温控制阀,调节阀,混水装置,减压阀,底阀,蝶阀,安全阀,过滤器,排气阀,水龙头,水嘴,疏水阀,旋塞阀,针型阀,排污阀,柱塞阀

产品名称：内丝外丝内外丝活接锻压黄铜球阀系列技术规范：1、公称压力：1.6Mpa；2、工作介质：水、油、汽；3、工作温度：-20 t 120；4、测试压力符合 ISO5208 标准；5、圆柱管螺纹符合 ISO228 标准；6、阀门材质：优质黄铜

一、球阀操作使用：1、操作前须确认管路和阀已被冲洗过。2、阀的操作按执行机构输入信号大小带动阀杆旋转完成：正向旋转1/4圈（90°）时，阀关断。反向旋转1/4圈（90°）时，阀开启。3、当执行机构方向指示箭头与管线平行时，球阀为开启状态；指示箭头与管线垂直时，球阀为关闭状态。二、球阀结构：密封性好，但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈，因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷，在受到较高压力冲击时，球体可能会发生偏移。这种结构，一般用于中低压球阀。球阀的球体是固定的，受压后不产生移动。固定球球阀都带有浮动阀座，受介质压力后，阀座产生移动，使密封圈紧压在球体上，以保证密封。通常在与球体的上、下轴上装有轴承，操作扭距小，适用于高压和大口径的阀门。为了减少球阀的操作扭矩和增加密封的可靠程度，又出现了油封球阀，既在密封面间压注特制的润滑油，以形成一层油膜，即增强了密封性，又减少了操作扭矩，更适用高压大口径的球阀。三、PP-R管球阀安装：1、将阀体上连接螺母、PP-R管法兰和O型密封圈分别拆下。2、将拆下连接螺母按原方向套入PP-R管上。3、将PP-R管法兰和PP-R管用热熔器熔合后结合，冷却后将O型密封圈套入PP-R管法兰台阶上，zui后将连接螺母与阀体拧紧即可。销售服务：我公司对售出产品，确实是产品质量问题的，实行三包。Q Q：3345294733V  
信：wxz13362687275手机：133-6268-7275座机：0576-8721 9009