

旋转喷雾自动旋转喷雾机械式自动旋转喷雾

产品名称	旋转喷雾自动旋转喷雾机械式自动旋转喷雾
公司名称	济宁三力机电技术产业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东济宁邹城中心机电产业园吉祥路东首路南第二家
联系电话	13515478516

产品详情

自动旋转喷雾装置，雾化效果好、省水、省电，包括输出头，输出头的侧壁上密闭连接有喷雾弯管，喷雾弯管的一端密闭连接有喷雾头，喷雾头的喷嘴朝向与输出头的旋转中心线相垂直；输出头上密闭连接有旋转轴，旋转轴上密闭连接有旋转接头，旋转接头上密闭连接有吊挂件，旋转接头一侧开有进水连接口。输出头的侧壁上密闭连接3个喷雾弯管；进水连接口处螺纹连接有进水接头。本实用新型用于井下巷道内除尘，通过水压冲击空气产生反方向的推力使本实用新型自动旋转，形成方圆雾团，无需机械传动，节约水能、电能及配套设施，雾化效果好。产品型号/规格：SKXP型 矿井下大巷内风速大，容易干燥，加之井下转载点、皮带运输巷道多、煤仓多，特别是转载点、煤仓上方需要覆盖全部煤尘，安设的普通喷雾需要喷头多，在使用过程中由于水压大、喷射时间长，雾化差，影响工作环境，使用不方便。此次研制的旋转喷雾，雾化效果好，能够将水流全部雾化，不产生水珠，与混合效果好，漂流距离远，防尘面积大，改进了防尘效果。本厂生产的自动旋转喷雾装置适用于煤矿井下产生粉尘的地方，具有雾化降尘范围大、安装快捷方便、使用寿命长等特点，还可根据煤矿井下粉尘浓度的大小灵活调节，是煤矿井下控制粉尘蔓延的雾化降尘装置。技术参数：适用水压：1.5MPa~5MPa 耗水量：1.50L/min 射程：7m 射程可调：可调节 雾化角度：360° 外形尺寸：170mm*85mm*160mm 重量：2Kg