

锚喷除尘器喷浆机除尘装置

产品名称	锚喷除尘器喷浆机除尘装置
公司名称	济宁三力机电技术产业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东济宁邹城中心机电产业园吉祥路东首路南第二家
联系电话	13515478516

产品详情

MPC-1 锚喷除尘器主要由进风集流器、风水混合器、脱水装置、排风口等组成。集流器可以通过调节支架调节捕尘角度，除尘效率高。具有体积小、质量轻、工作阻力恒定、噪声小等优点。

该产品应用于煤矿井下喷浆机、搅拌机等有局部粉尘产生的工作场所的除尘净化。适用于各种型号的喷浆机。

该产品按井下锚喷工作面粉尘飞扬特点的不同使用要求系列设计。

除尘器正常工作条件：

- 1) 环境温度 0 ° C;
- 2) 海拔高度小于1000m
- 3) 相对湿度不大于 (95 ± 3) % (25 ° C);
- 4) 在具有甲烷、煤尘、爆炸混合物的煤矿井下。

产品型号的组成及代表意义如下：

M P C --- 1

二．技术性能参数

供水压力 (2~6) MPA

供风压力 (0.4~0.6) MPA

处理风量 (35~40) m³/min;

耗水量 (4~8) L/min

总粉尘除尘效率 90% (供水MPA, 供风压力0.6MPA);

工作噪声 85dB (供水MPA, 供风压力0.6MPA);

整机重量 20kg。