

3cm疏水板 2cm厚车库底板排水板

产品名称	3cm疏水板 2cm厚车库底板排水板
公司名称	泰安市恒泰建材有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	旺高建材:排水板 2公分排水板:疏水板 3公分排水板:导水板
公司地址	岱岳区天平街道办事处姜家庄村
联系电话	13505388463

产品详情

3cm/2cm厚车库底板排水板

车库排水板防水材料分类及选择：联系人：许经理：135-0538-8463 求求：338-5458-441

1.目前建筑防水材料大体上可分为五类：即沥青防水卷材、高分子防水片材、建筑防水涂料、建筑密封材料及防渗堵漏等特种用途的防水材料。每种材料各有其特性，因此必须根据工程的部位、条件、所处的环境、建筑的等级、功能需要，选用适当的材料，发挥各类材料的特性，使之获得zui佳防水效果。依据不同的工程部位来选材，其选择标志也不一致。

2.屋面种植排水板：屋面因长期暴露，阳光、雪雨直接侵蚀，严冬酷暑温度变化大，135-0538-8463许经理昼夜之间屋面板也会发生伸缩，因此应选用耐老化性能好的，且有一定延伸性的、耐热度高的材料。如聚脂胎改性沥青卷材、三元乙丙片材或沥青油毡等。

养殖专用防渗膜特点：

- 1.幅宽、厚度规格齐全。
- 2.具有优良的耐环境应力开裂性能及优良的耐化学腐蚀性能。
- 3.优良的耐化学腐蚀性能。
- 4.具有较大的使用温度范围和较长的使用寿命。
- 6.使用于垃圾填埋场、尾矿储存场、渠道防渗、堤坝防渗及地铁工程等。

塑料盲沟特点联系人：许经理：135-0538-8463 求求：338-5458-441

- 1、塑料盲沟的组成纤维为2mm左右的丝条，相互接点熔结成型，呈立体网状体，其原理与钢构造物的桁架原理相同。表面开孔率为95-97%，是有孔管的5倍以上，是树脂网格管的3-4倍，表面吸水率极高。
- 2、由于是立体结构，其空隙率为80-95%，构成空间与管理同且轻便，抗压性能比管结构的树脂强10倍以上，因此，即使因超负荷被压，但由于是立体结构，故残余空隙也达50%以上，不存在不通水的问题，无需考虑会被土压力压坏。
- 3、抗压强度大，250KPa压力下，其压缩率低于10%。
- 4、加有抗老化剂，经久耐用，在水下，土中等处入置几十年也能确保稳定。
- 5、抗压且柔韧，对于弯道等曲位也能施工，十分轻便，若回填深度在10cm左右，还可用推土机进行回填等。联系人：许经理：135-0538-8463 求购：338-5458-441
- 6、由于有以上特点，故对以往传统盲沟出现的各种问题，如不均匀沉降或因超载引起部分闭塞，被压坏导致空隙全无引起功能中断的问题，可通过塑料盲沟材解决。
- 7、由于采用热熔化方式成型而不使用粘结剂，故不会因粘结剂老化及剥离等而引起崩坏。

云南车库顶板排水板 昆明地下室顶板排水板 曲靖地下车库排水板 玉溪车库底板排水板 保山地下室底板排水板 昭通土工布 无纺布 聚酯无纺布 丽江防渗膜 土工膜 养殖膜 临沧楼顶花园蓄排水板 文山屋顶种植排水板 红河楼顶绿化排水板 西双版纳屋顶绿化排水板 楚雄楼顶种植阻根排水板 大理屋顶花园阻根防渗板 德宏屋顶花园阻根防渗板 怒江0.8mm-60mm塑料排水凸片 迪庆H08mm-H60mm凹凸型排水板 思茅H20mm-H60mm蓄排水板

云南复合防渗土工膜 昆明土工膜 曲靖防渗土工膜 玉溪塑料薄膜 保山橡胶防水布 昭通黑色土工膜 丽江养殖膜 临沧HDPE防渗膜 文山水产养殖防渗膜 红河养殖膜 西双版纳防水土工膜 楚雄防渗布 大理沼气池防渗膜 德宏河道防渗膜 怒江水库专用防渗膜 迪庆堤坝土工膜 思茅两布一膜

旺高重品质，讲信誉，我们将为您提供quanfangwei的工程选材、技术支持与服务。我们始终将客户利益放在第一位，在销售和服务过程中从客户的长远利益出发，打造与客户互利共赢的美好明天，欢迎全国各地工程项目客户、经销代理商、贸易出口企业前来参观考察、洽谈合作！联系电话：135-0538-8463许经理（欢迎咨询） 地址：泰安市青春创业开发区。